

Specifikace ArmourColor Perlata – BSS301

Produkt:

ArmourColor Perlata
Armourcoat Ltd. Morewood Close, London Road, Sevenoaks, Kent. TN13 2HU
web: www.armourcolor.com

Umístění:

(např. stěny a stropy v recepci a vstupní hale výtahu).

Výkresy:

Viz výkres č. ...

Podklad:

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Podklady musí být připraveny tak, aby byly vhodné pro aplikaci vodou ředitelných nátěrů.

Příprava:

Vrstva nátěru má tloušťku cca 0,2 mm a kopíruje konturu podkladu. Povrchy musí být pevné a rovné, bez prohlubní či vyvýšenin. Podklady musí být zbaveny vytvrzovacích prostředků, prachu a jiných nečistot, jako je olej, mastnota a soli, a musí být opatřeny doporučeným penetračním nátěrem výrobce. Odstraňte veškeré vybavení a příslušenství.

Doporučená tolerance podkladu ± 1 mm na 600 mm a ± 3 mm na 1800 mm.

Penetrace:

Naneste jednu nebo více vrstev ArmourColor BaseColor Matt a nechte zaschnout.

Povrchová úprava:

Naneste 2 vrstvy předmíchaného ArmourColor Perlata a dokončete dle požadavků. Následně naneste ArmourColor Clearseal Gloss nejdříve po 4–8 hodinách (doporučeno pro místa s vysokým provozem a exponované plochy ke zvýšení odolnosti proti oděru).

Tloušťka:

0,1 – 0,3 mm

Barva:

Perlata ref ...
BaseColor Matt ref ...
ArmourColor Clearseal Gloss ... ano / ne

Aplikace:

Systém musí být dodán a aplikován certifikovaným aplikátorem ArmourColor.

Přestože bylo učiněno vše pro zajištění přesnosti a spolehlivosti informací obsažených v tomto dokumentu, neměly by být tyto informace považovány za náhradu odborného poradenství. Armourcoat Ltd., její zaměstnanci a zástupci nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu jakéhokoli druhu, která by vznikla z použití tohoto dokumentu nebo v souvislosti s ním. Další podrobnosti naleznete v prohlášení společnosti.

HM BSS301 0608©

Armourcoat Limited

Morewood Close London Road
Sevenoaks Kent TN13 2HU United Kingdom
Tel: +44 (0)1732 460 668 Fax +44 (0)1732 450 930
Email: technical@armourcoat.co.uk
web: www.armourcoat.com