

Specifikace stěrky – Imitace betonu® Junior

Povrch Imitace betonu Junior není svým charakterem hladká plocha a na povrchu vykazuje místy poréznost, která se lazurou zvýrazní. Plocha s Imitací betonu bude tedy místy jak hladká, tak pocitově hrubá. Výsledný efekt bude imitovat pohledový beton.

Imitace betonu Junior je ručně aplikovaná stěrka, a tudíž množství hladkých a hrubých částí (kaverny) není ovlivnitelný. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží pouze pro určení odstínu. V případě, že si klient přeje vidět povrch Imitace betonu Junior na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca 1,6 metru. Určité nerovnosti, nepřesnosti a poréznost povrchu jsou specifikem.

Pro počet nebo četnost výskytu hladkých a hrubých částí není žádný regulativní předpis výrobce.

TLOUŠŤKA

Imitace betonu Junior má cca 1,2 mm v tloušťce.

STRUKTURA

Zhotovitel nemůže ovlivnit četnost kaveren při aplikaci Imitace betonu Junior vzhledem k předepsané technologii prováděné v daném prostoru.

ROVINNOST

Imitace betonu Junior kopíruje stávající podklad. V případě požadavku na rovnání podkladu, je třeba toto zvlášť objednat.

OPRAVITELNOST

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že Imitace betonu Junior byla poškozena v ploše, může být oprava znatelná a barevně se odlišovat od ostatních ploch.

LAKOVÁNÍ

Imitace betonu Junior se může finálně uzavřít lakem, nebo nano nátěrem pro zvýšení odolnosti proti vodě a mastnotám. V koupelně mimo sprchového koutu a za kuchyňskou linkou se uzavřít **musí!** Tím se zvýší její odolnost proti vodě, oleji, oděru atd. Finální povrch se po nalakování zatmaví a výsledná barva je o cca. 15–20 % tmavší. Toto je nutné brát v potaz již při výběru odstínu. V případě použití nano vrstvy se povrch nijak nezmění.

PODKLAD

Vhodný podklad pod Imitaci betonu je flexibilní lepidlo a síťovina. Síťovina nesmí prosvítat. V případě potřebné kontroly povrchu prosím kontaktujte firemního technika.

ZÁRUKA, GARANCE A REKLAMACE

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodu vzniklou strukturálním pohybem budovy či stěny. Případné jemné vlásečnicové trhliny (viditelné pouze zblízka do 1 m) jsou přípustné. Především na zateplených fasádách se mohou tyto objevit po intenzivnější dešti. Krátce po dešti se však schovají.

Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé trhliny, které se mohou objevit v důsledku prasknutí podkladu. Materiál Imitace betonu Junior sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna, objeví se praskliny i v samotné Imitaci Betonu. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit.