

FLEX-MIX OMRØRER

MOBIL OMRØRER TIL FORTANKE OG GYLLETANKE



Fakta

- Længder fra 2,25 m og op til 4,25 m
- Rustfri akselrør
- Propel standard el-galvaniseret
- 5,5 kw. motor

Tilvalg

- Motorværn og CEE stik med fasevender
- 7,5 K.W. motor.
- Salg af tilbehør
- 3*230 V.
- Rustfri propel

Anvendelse

Kan bruges i gyllekana-
lerne, til opløsning af tør
gylle eller til fast monter-
ing i forbeholdere

Omrøreren kan løbe beg-
ge veje og både suge og
skubbe gyllen

FLEX-MIX OMRØRER

Specifikationer

FLEX-MIX 400 V

- 5 modeller
- Aksellængde fra 225 til 425 cm
- Strøm: 400 V
- Motor: 5,5 K.W. / 7,5 K.W.
- O/min: 1450
- Vægt :110 kg

FLEX.MIX 230 V

- 5 modeller
- Aksellængde fra 225 til 425 cm
- Strøm: 230 V
- Motor: 5,5 K.W. / 7,5 K.W.
- O/min: 1450
- Vægt: 110 kg

Omrører monteret i forbeholder



- Let og flytbar
- Fleksibel omrøring

Sammen med omrører serien tilbyder vi et omfattende program af tilbehør; tankbeslag, oliestandsglas og kørestel. Vi løser dit behov