

OKLIMA VARMEKANONER

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner og er særdeles velegnet til den professionelle bruger.

- Direkte fyret / uden skorsten
Model SD, velegnet til procesvarme og brug i ventilerede lokaler, til udtørring og frostsikring.
Virkningsgrad på 100 %.
- Røggasser opblandes med den opvarmede luft, og varmekanonen er derfor velegnet til brug i områder, hvor der ikke opholder sig dyr eller mennesker.

Mindre varmekanoner leveres med kompakt brændstoftank i plast, har lavt tyngdepunkt og er derfor yderst mobile. SD70 levers som "kuffertmodel" med bærehåndtag og uden hjul. De større modeller leveres med metaltank med større tankkapacitet.

Modellen SD170XL er udviklet specielt til udtørring af svinestalde, har større tank end standardmodellen og dermed længere driftstid.



Oklima varmekanoner er udstyret med:

- Professionelle oliefyrsdele fra Danfoss, Delavan eller Suntec
- Oliepumpe
- Avanceret elektronisk ECU-styring
- Højeffektivt brændkammer i varmebestandigt rustfrit stål
- Efterkøling
- 230 V el-tilslutning
- Stik for termostattilslutning (ikke model SD70)
- Hjul (ikke model SD70)

		SD70	SD130	SD170	SD170XL	SD240	SD380
Indfyret ydelse	kW (H ₀)	21,4	38,4	49,0	49,0	69,3	111,1
Luftmængde	m ³ /t	350	605	1.400	1.400	2.500	4.600
Olieforbrug	kg/t	1,69	3,04	3,88	3,88	5,48	8,85
Tank/-kapacitet	Mat. / l	Plast, 17	Plast, 42	Plast, 42	Metal, 65	Metal, 65	Metal, 105

OKLIMA VARMEKANONER

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner og er særdeles velegnet til den professionelle bruger.

- Indirekte fyret / med skorsten
Model SE og PH, velegnet til procesvarme, hvor der opholder sig mennesker eller dyr, samt til korntørring.
Virkningsgrad på op til 90 %.
- Røggasser ledes via varmeveksler ud gennem skorstenstilslutningen, herved opnås en ren opvarmingsluft.

Mindre varmekanoner leveres med kompakt brændstoftank i plast, har lavt tyngdepunkt og er derfor yderst mobile.

De større modeller leveres med metaltank med større tankkapacitet.

Modellen PH400 er seriens største varmekanon og er med 2-trinsdrift. Varmekanoneren kan manuelt indstilles til høj eller lav ydelse, alt efter opgaven.



Oklima varmekanoner er udstyret med:

- Professionelle oliefyrdele fra Danfoss, Delavan eller Suntec
- Oliepumpe
- Avanceret elektronisk ECU-styring
- Højeffektivt brændkammer i varmebestandigt rustfrit stål
- Efterkøling
- 230 V el-tilslutning
- Stik for termostattilslutning
- Hjul



		SE80	SE120	SE200	SE300	PH400
Indfyret ydelse	kW (H _θ)	23,4	34,1	58,6	90,6	117,3 / 80,0
Luftmængde	m ³ /t	550	1.150	2.500	4.300	5.500
Olieforbrug	kg/t	1,85	2,70	4,64	7,17	9,27 / 6,33
Tank/-kapacitet	Mat. / l	Plast, 42	Plast, 42	Metal, 65	Metal, 105	Metal, 135