

ST★RTRAC

2614

Strength of Technology



Powered by
 **MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**

www.startractors.com

STAGE V

MOTOR

MOTORLEISTUNG (PS/KW)	25 PS (18,2 KW)
MOTORTYP	MITSUBISHI MVS3L2 – STUFE V – NATÜRLICH ANGESAUGT
ZYLINDERANZAHL	3
HUBRAUM (CM³)	1319
NENNDREHZAHL (U/MIN)	2500
KÜHLSYSTEM	FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT
BOHRUNG / HUB (MM)	78 / 92
MAX. DREHMOMENT (NM) BEI U/MIN	76,3 NM BEI 2000 U/MIN

GETRIEBE

TYP	HYDROSTATISCH
GÄNGE	3 VORWÄRTS / 3 RÜCKWÄRTS, OPTIONEN: LANGSAM, MITTEL ODER SCHNELL
PTO RPM	HINTEN 540 / MITTE 2000
LENKUNG	HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG
BREMSTYP	MEHRSCHLEIBENBREMSE IM ÖLBAD

HYDRAULIK

HYDRAULIKSYSTEM	PRÄZISIONSSTEUERUNG
HUBKRAFT (KG)	900 (AM UNTERLENKER)
ANZAHL PUMPEN	2 (GESAMT 28 L/MIN)
ZUSATZHYDRAULIK	1 DAZUSATZHYDRAULIK MIT 2 SCHNELLKUPPLUNGEN (QRCS)

KEY FEATURES



MODERNES DESIGN
DER NÄCHSTEN GENERATION



HYDROSTATISCHE
SERVOLENKUNG



MOTOR: STUFE V
MITSUBISHI 3-ZYLINDER



ZWEI HST-PEDALE FÜR EINFACHE &
SCHNELLE FAHRTRICHTUNGSWECHSEL –
VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS



2 ZAPFWELLEN: HINTEN
& MITTE



DIFFERENZIALSPERRE



ERGONOMISCHE SITZPOSITION
& KOMPLETT EBENER
FUSSBEREICH



LEISTUNGSSTARKE
900-KG-HYDRAULIK-HUBKRAFT



OPTIONEN FÜR DIE REIFEN

	LANDWIRTSCHAFT	RASEN	INDUSTRIE (FLOTATION)	LANDWIRTSCHAFT PLUS	AGRIMAX TURF RT 333	BREIT F – LANDWIRTSCHAFT	INDUSTRIE (STANDARD)	BASIS LANDWIRTSCHAFT
VORNE	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
HINTEN	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18

GESCHWINDIGKEIT & DIMENSIONEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	0 BIS 22	0 BIS 21	0 BIS 21	0 BIS 22	0 BIS 21	0 BIS 21	0 BIS 21	0 BIS 20
ABMESSUNGEN (L x B x H IN MM)	2780 x 1080 x 2200	2780 x 1390 x 2147	2780 x 1390 x 2153	2780 x 1167 x 2181	2780 x 1270 x 2167	2780 x 1220 x 2154	2780 x 1264 x 2161	2780 x 1050 x 2171
RADSTAND (MM)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
SPURWEITE HINTEN (MM)	811 to 988	980 to 1080	980 BIS 1080	883	951 BIS 988	883 BIS 988	939	811 BIS 988
GEWICHT (KG)	1035	1077	1105	1066	1066	1041	1079	1014

+/- 5% TOLERANZABWEICHUNGEN

HINWEIS: PRODUKTE WERDEN KONTINUIERLICH WEITERENTWICKELT. DIE OBEN GENANNTEN SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN.