

ES1932

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À
CISEAUX



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de la plate-forme
5,8 m

Capacité de la plate-forme
Intérieur: 230 kg
Extérieur: 230 kg

Nombre d'occupants
Intérieur : 2
Extérieur : 1

Vitesse de conduite en position repliée
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Passage aisé dans la plupart des portes standard et dans les allées étroites grâce à sa faible largeur
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Coûts d'exploitation réduits grâce à l'entraînement électrique et aux composants intégrés comportant moins de flexibles et de raccords hydrauliques, ce qui réduit les fuites et les interventions de maintenance et vous permet de travailler plus longtemps.
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Garde-corps rabattables, QuickFold
- Capots du moteur d'entraînement
- Feux de travail sur plate-forme
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Chariot de panneau
- Supports extérieurs pour tuyaux
- Supports intérieur pour tuyaux
- Poste de travail
- Alarme de recul à bruit blanc
- Pack des électriciens *
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- MDI (sol)

* Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux, étai ou arbre d'électricien.

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

Performance

Hauteur de travail	7,8 m
Hauteur de la plate-forme - Élevée	5,8 m
Capacité de la plate-forme - Intérieur	230 kg
Capacité de la plate-forme - Extérieur	230 kg
Nombre d'occupants	2 Intérieur / 1 Extérieur
Capacité pour l'extension de plateau	120 kg
Temps de levage/abaissement (sans charge)	20/27 secondes
Temps de levage/abaissement (charge nominale)	25/26 secondes
Hauteur maximale de translation	Élévation complète
Poids de la machine *	1.565 kg
Pression au sol maximale	8,01 kg/cm ²
Vitesse de translation - Abaissée	4,8 km/h
Vitesse de translation - Élevée	0,8 km/h
Pente franchissable	25% (14°)
Rayon de braquage - Intérieur	Nul
Rayon de braquage - Extérieur	1,60 m
Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre)	1,75°
Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)	3,75°

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Alimentation

Moteurs d'entraînement	24V CC
Moteur de pompe hydraulique	24V CC / 3 KW
Batteries	AGM 4 x 6V 213 A/hr
Chargeur (120/240 V - 50/60 Hz)	automatique de 27 A

Pneus

Pleins non marquants	323 mm x 100 mm
----------------------	-----------------

Freins

Multi-disques, à friction

Système hydraulique

Capacité	7 l
----------	-----

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau à déploiement de 0,86 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Support pour chargeur USB et téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- Batteries de cycle profond 4 x 6 V 220 Ah
- Réglages « Personality » programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Portes pivotantes de compartiment électrique/batteries
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction et direction roue avant électrique directe à moteur double
- Freins automatiques à roue double
- Desserrage du frein d'urgence
- Système de protection contre les nids-de-poule
- Analyzer Port for Diagnostics
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Échelle amovible
- Anneaux de levage
- Joint de fusée lubrifiés à vie
- Indicador de variación de inclinación (d'un côté à l'autre)
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express

ES1932



NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À
CISEAUX



DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives



A. Hauteur de la plate-forme (abaissée)	0,98 m
B. Hauteur du garde-corps de la plate-forme	1,1 m
C. Hauteur repliée	2,1 m
D. Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	1,63 m *
E. Largeur hors-tout	0,64 m
F. Longueur hors-tout	1,59 m
G. Extension de plateau	0,86 m

H. Largeur hors-tout	0,81 m
I. Longueur hors-tout	1,74 m **
J. Empattement	1,35 m
K. Garde au sol	70 mm

* Garde-corps rabattables en standard sur tous les modèles ES en spécification CE

** Échelle inclusive

IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.



JLG FRANCE SAS

3 Rue Albert Einstein
CS 30204

47 400 Tonneins
France

Tel.: +33 (0) 553 88 31 70

www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh