

Türschloss

ID DOOR LOCK 1000

PRODUKTBEZEICHNUNG

Das ID DOOR LOCK 1000 ist ein batteriebetriebenes, digitales Vollblatt-Auto-matiks Schloss für die elektronische Zutrittskontrolle. Beim Schließen der Tür erfolgt automatisch eine mechanische Vollverriegelung. Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit das Öffnen der Tür in Fluchrichtung.

Das autarke Schloss benötigt keine Verkabelung im Türblatt und eignet sich dadurch sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Türen. Die Zutrittsfreigabe erfolgt standardmäßig über RFID-Transponder oder QR-Code.



ANWENDUNGEN

- Bürogebäude
- Fitnessstudios
- Notausgänge

HIGHLIGHTS

- Selbstverriegelnd mit Panikfunktion
- Öffnung per Transponder oder QR-Code
- Flexible Zugangskontrolle für verschiedene Nutzergruppen
- Einfache Programmierung per Karte oder Software
- Nahtlose Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Betriebsart	Autark, offline und batteriebetrieben
RFID-Frequenz	13,56 MHz
Spannungsversorgung	Lithium 1/2 AA Batterie
Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

MECHANISCHE DATEN

Material	Edelstahl
Verriegelung	Mechanische Selbstverriegelung
Riegelausschluss	20 mm
Drückernuss (Vierkant)	9 mm
Entfernung	72 mm
Dornmaße	55 / 60 / 65 / 80 / 100 mm
Stulpbreite	20 oder 24 mm
Stulpstärke	3,5 mm
Schlosskastenhöhe	165,5 mm
Schlosskastendicke	14,5 mm
Schlossbreite	83 / 88 / 93 / 118 / 138 mm, abhängig vom Dornmaß
Schließzylinder	Standard- oder Freilaufzylinder

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Zweifachverriegelung	Mechanische Verriegelung über Schlossriegel und Verriegelungsmechanik
Panikfunktion	Öffnung über den Innendrücker jederzeit möglich
Alarm-Modus	Zutritt kann bei scharfgeschalteter Alarmanlage gesperrt werden
Batterieüberwachung	Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand
Zeitsteuerung	Zeitabhängige Freigabe, Verriegelung oder Entriegelung

ZUTRITTS- UND BEDIENMÖGLICHKEITEN

RFID-Transponder	Standard
QR-Code	Optional

NORMEN UND EIGNUNG

CE	CE-geprüft
Paniktüren	Für Paniktüren nach EN 179 geeignet
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
Brandschutz	Für Brandschutztüren geeignete beziehungsweise zertifizierte Ausführungen verfügbar
Qualitätsmanagement	DIN EN ISO 9001