



Agent de lissage

Produit d'aide à la mise en forme des couches élastiques coulées en place

Description

Produit lissant concentré, prêt à l'emploi, appliqué sur les outils de pose — plateau flamand, taloche, moules — lors de l'exécution des couches élastiques. Il assure une meilleure glisse de l'outil sur le granulat, un lissage homogène de la surface et une mise en forme précise du revêtement.

Domaines d'application

Sols amortissants coulés en place · aires de jeux · applications professionnelles in situ

Matériaux compatibles

- Granulats PCE Calzado, base et finition
- Granulats EPDM et SBR
- Agglomérés de caoutchouc similaires

Compatible avec les liants polyuréthanes Terraludis, aromatiques et aliphatiques.

Conditionnement et stockage

Emballage	Bidons plastique 5 L · 10 L · 25 L
Stockage	Entre +5 °C et +35 °C, emballage d'origine non ouvert, endroit sec et ventilé
Conservation	12 mois

Consommation indicative

15 L / 100 m²

Par 100 m² de revêtement mis en forme

Mise en œuvre

Dilution	Produit prêt à l'emploi — ne pas diluer
Application	Uniformément sur l'outil, au pulvérisateur
Renouvellement	Si nécessaire en cours de pose
Consommation	15 L pour 100 m ² de revêtement, valeur indicative
Nettoyage	Nettoyer les outils après utilisation

Usage strictement réservé aux outils : ne jamais appliquer directement sur le support ni sur le revêtement.

Précautions

- Maintenir hors de portée des enfants
- Respecter les consignes de sécurité usuelles sur chantier
- Se référer à la fiche de données de sécurité correspondante