

Kit de réparation Calzado Premium UV

Réparer 0,5 m² de sol amortissant coulé — finition 10 mm · liant aliphatique

0,5 m²

surface réparée par kit

10 mm

épaisseur de finition

UV

liant aliphatique : ne jaunit pas au soleil

24 h

avant remise en service

CONTENU DU KIT

Composant	Qté
Granulat Calzado finition 1–3 mm, coloris au choix, livré dans le seau	3,5 kg
Liant PU aliphatique, toutes saisons	0,8 kg
Primaire d'accrochage aliphatique	0,25 kg
Seau 12 L à couvercle : contenant du grain et bac de mélange	1
Spatule, pinceau, 2 paires de gants nitrile, notice	fournis

On verse le liant sur le grain et on mélange dans le seau.
Colis ≈ 5,4 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Propriété	Valeur
Granulat	Calzado circulaire : chutes de semelles encapsulées
Liant	Polyuréthane aliphatique, teinte stable aux UV
Consommation	6 kg/m ² pour 10 mm
Dosage du liant	22 % ± 2 % du granulat
Séchage	8 h en surface, 24 h à cœur
Conservation	6 mois, emballage fermé

15 COLORIS — PREMIUM RECOMMANDÉ POUR LES 4 ENCADRÉS

 PCE03 Beige	 PCE04 Ocre	 PCE05 Jaune	 PCE06 Orange	 PCE07 Rouge std	 PCE08 Rouge vif	 PCE09 Rose	 PCE10 Bleu foncé
 PCE11 Bleu ciel	 PCE12 Vert lumineux	 PCE13 Vert mai	 PCE14 Vert pin	 PCE15 Marron	 PCE16 Gris moyen	 PCE17 Anthracite	

Teintes RAL approchantes. Le kit Premium UV convient à tous les coloris et aux zones très ensoleillées.

Usages

Trous, arrachements et joints ouverts sur sols coulés Calzado ou EPDM, coloris vifs ou clairs. Trou de plus de 10 mm : ajouter le complément TL-KIT-SC05.

Sécurité

Réservé aux professionnels. Contient des diisocyanates : porter les gants fournis, travailler à l'extérieur. FDS jointe.