



PETRONAS

# Technisch gegevensblad

Herziene versie: 2017/06/27 (versie 1.0)

## PETRONAS Sprinta T900

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle types 2-takt benzinemotoren voor motorfietsen, in het bijzonder voor motoren van de nieuwste generatie met carburateur, elektronische brandstofinjectie (EPF) en directe brandstofinjectie (DFI), en dit voor races, endurance, motorcross, go-carts, onroad of zelfs offroad. De olie is geschikt voor motorfietsen van de belangrijkste Japanse, Europese en Amerikaanse merken, in normale tot zware rijomstandigheden.

Opmerking: Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties voor uw specifieke voertuig te controleren.

### SPECIFICATIES EN GOEDKEURINGEN\*

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Voldoet of overschrijdt de vereisten van:</b> | API TC  |
|                                                  | JASO FD |
|                                                  | ISO EGD |

\* Alle technische gegevens worden alleen ter referentie verstrekt.

### TYPISCHE FYSISCHE KENMERKEN\*\*

| Parameters                   | Methode     | Eenheid           | Typische waarde |
|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <b>Uiterlijk</b>             | -           | -                 | B&C             |
| <b>Dichtheid 15°C</b>        | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0,878           |
| <b>Viscositeit bij 100°C</b> | ASTM D 445  | cSt               | 11,0            |
| <b>Viscositeitsindex</b>     | ASTM D 2270 | -                 | 159             |
| <b>Vlampunt CI. O. C</b>     | ASTM D 92   | °C                | 120             |
| <b>Vloeipunt</b>             | ASTM D 97   | °C                | -48             |
| <b>Zwavelhoudende as</b>     | ASTM D 874  | %                 | 0,15            |

\*\* Deze kenmerken zijn kenmerkend voor de huidige productie. Hoewel de toekomstige productie aan de PLI-specificatie zal voldoen, zijn variaties in deze eigenschappen mogelijk.

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- De sterkere oliefilm verzekert een efficiënte bescherming en betrouwbaarheid bij hoge temperaturen en toerentallen, terwijl tegelijkertijd een betere acceleratie mogelijk is.
- Uitstekende bescherming tegen vastklevende ringen en vastlopen van de motor, de levensduur van de motor wordt hierdoor verlengd.
- Buitengewone controle van schadelijke afzettingen en bescherming van de motoren tegen verstopping van het uitlaatsysteem.
- De technologie met laag asgehalte voorziet in een effectieve voorontsteking en werking van de katalysator, en draagt bij aan een geavanceerd motorvermogen.
- De propere en efficiënte verbranding resulteert in een zeer geringe rookvorming.
- Voortreffelijke prestaties bij lage temperaturen.
- Uitmuntende vermenging met loodhoudende en loodvrije benzine.

### TYPE OLIE

- Volsynthetisch

## Gezondheid, veiligheid en milieu

Het is niet waarschijnlijk dat dit product, bij gebruik in de aanbevolen toepassing, een groot gevaar voor de gezondheid en veiligheid inhoudt. Contact met de huid vermijden. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Niet laten lopen in de riolering, grond of open water.

Voor meer gegevens over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product, zie het veiligheidsinformatieblad van dit product of neem contact op via: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

## Belangrijke mededeling

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en gerelateerde overige handelsmerken en/of merken die hierin zijn vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") of dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij onder licentie, tenzij anders vermeld. De documenten van PLI en de daarin opgenomen informatie worden geacht juist te zijn bij het ter perse gaan. PLISB verschaft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of compleetheid of informatie in enige uitgevoerde transactie. De in de documenten van PLI opgenomen informatie is gebaseerd op standaard tests onder laboratoriumomstandigheden en wordt alleen als richtlijn opgegeven. Gebruikers wordt geadviseerd de laatste versie van deze documenten van PLI te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten veilig te evalueren en te gebruiken, om de geschiktheid voor de bedoelde toepassing te beoordelen en om alle betrokken wetten en regels na te leven die door de betrokken plaatselijke autoriteiten worden opgelegd.

Veiligheidsinformatiebladen zijn voor al onze producten beschikbaar en moeten met uitsluiting van andere documenten worden geraadpleegd voor de juiste informatie over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product. PLISB of een van de dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of letsel of enige directe, indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade of welke schade dan ook, ongeacht of dit tijdens de uitvoering van een contract, door nalatigheid of andere misleidende handelingen optreedt, in verband met of resulterend uit abnormaal gebruik van de materialen en/of informatie, van het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren die inherent zijn aan de aard van de materialen en/of informatie. Alle verstrekte producten, diensten en informatie vallen onder onze standaard verkoopvoorwaarden. Neem contact op met een van onze plaatselijke vertegenwoordigers indien u nog meer informatie wenst.

Code: 2043