

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TUTELA GREASE MR 3

ARTIKELCODE: 1904

TOEPASSING

Smeervet voor gebruik in algemene toepassingen en voor de smering van automotive hubs.

SPECIFICATIES

NLGI 3, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F002.I90,
IVECO 18-1810 KLASSE I, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I002.I90

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	GLAD VEZELIG
KLEUR	--	--	GROEN
PENETRATIE BEWERKT (60)	ASTM D 217	mm/10	245
PENETRATIE BEWERKT (100000)	ASTM D 217	mm/10	270
PENETRATIE @ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	160
DRUPPEL PUNT	ASTM D 566	°C	198
OLIEAFSCHEIDING 30h 100°C	ASTM D 6184	%	1
WEGSPOELEN DOOR WATER	ASTM D 1264	%	-5
TYPE INDIKKER	--	--	LITHIUM ZEEP
OLIETYPE	--	--	MINERAAL

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

06/2014