

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TOP EVO

ARTIKELCODE: 4196

TOEPASSING

High boiling point Brake fluid based on glycolethers and boric esters for heavy duty hydraulic brake system combined with ABS, TSC ESP/DSC.

SPECIFICATIES

SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Class 6, FMVSS No.116 - DOT3, DOT4, DOT5.1, JIS K2233, FIAT 9.55597 C.T.R. N°F002.L18

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	CLEAR
KLEUR	--	--	LIGHT YELLOW
DENSITEIT 20° C	ASTM D5931	g/cm ³	1,06
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	> 1,5
VISCOSITEIT @ -40°C	ASTM D 445	cSt	< 700
KOOKPUNT	ISO 4925	°C	> 265
NAT KOOKPUNT	ISO 4925	°C	> 180
EFFECT OP SBR RUBBER	ISO 4925	--	PASS
EFFECT OP EPDM RUBBER	SAE J 1703	--	PASS
EFFECT OP NATUURLIJK RUBBER	ISO 4925	--	PASS

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

10/2019