

Een merk



EVOLUTION 900 USX 5W-30



Smeermiddel op basis van de synthetische technologie van ELF voor de smering van alle benzinemotoren van lichte voertuigen.



TOEPASSINGEN

Alle benzinemotoren, met de recentste technologieën

- Aanbevolen voor alle benzinemotoren met of zonder turbo, van personenwagens en lichte bestelwagens, met of zonder nabehandelingssystemen.
- Bijzonder geschikt voor General Motors en FORD-voertuigen.

Zwaarste terreinen

- Geschikt voor alle terreinen (stad, baan, autosnelweg) en in het bijzonder voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden.

Alle rijstijlen

- Geschikt voor alle rijstijlen, alsook sportief rijden en hoge snelheden.

Raadpleeg het onderhoudsboekje van uw voertuig voor de aanbevelingen van uw constructeur.

PRESTATIEVERMOGEN

Internationale specificaties

ACEA: A5/B5
API: SL/CF

Specificaties constructeurs

CHRYSLER
GENERAL MOTORS
FORD

MS-6395
Dexos 1™ Gen2
FORD M2C 946-A

VOORDELEN VOOR DE KLANT

Betere milieubescherming

- Bespaart significant brandstof, gemeten via de officiële test: ILSAC (seq VID).

Uitstekende reinheid en bescherming motor

- Nieuwe formule om voorontsteking op lage snelheid te regelen (Low Speed Pre-Ignition / LSPI) motoren met kleinere afmetingen. Dit smeermiddel zorgt voor een optimale reinheid van de motor zeer goed reinigend vermogen en verbeterde dispersie-eigenschappen.
- Biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, dankzij het zeer robuuste additiefsysteem.

Langere verversingsintervallen

- Voldoet aan de meest veeleisende OEM-vereisten, waardoor verlengde olieversingsintervallen mogelijk zijn mede dankzij de uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie.

TYPISCHE KENMERKEN

EVOLUTION 900 USX 5W-30		Methode	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	62,2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10,4
Viscositeitsindex	--	ASTM D2270	184

p. 1/2

EVOLUTION 900 USX 5W-30
Juli 2018

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

☎ 02 288 98 13
✉ techniclubricants.belgium@total.com

Een merk



EVOLUTION 900 USX 5W-30

Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45
Vlampunt OC	°C	ASTM D92	>220

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.