



Een merk van **TOTAL**

## EVOLUTION R-TECH FE 5W-30



Elf heeft zijn knowhow gebundeld voor de ontwikkeling van dit synthetische product met hoog prestatievermogen. Ontwikkeld conform de eisen van Renault, om te voldoen aan de specificaties van het RENAULT en DACIA-motoren.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zeer lage zwavel-, sulfaat- en fosforgehaltes

Specifieke formule, geoptimaliseerd met het oog op het vormen van een bijzonder fijne oliefilm

Opmerkelijke weerstand tegen oxidatie

Zeer goede detergerende en dispergerende eigenschappen

Synthetisch smeermiddel

### PRESTATIEVERMOG

Internationale specificaties	ACEA C4
Homologaties constructeurs	RENAULT RN0720

### VOORDELEN VOOR DE KLANT

- |  |  |
|--|--|
| <b>Compatibiliteit met nabehandelingssystemen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Milieuvriendelijk en langere levensduur van de roetfilter, zelfs in extreme omstandigheden</li> </ul>           |
| <b>Verminderde wrijvingsverliezen in alle onderdelen van de motor</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verminderd brandstofverbruik</li> </ul>   |
| <b>De optimale eigenschappen blijven behouden gedurende de volledige levensduur van het smeermiddel</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verlengde verversingsintervallen (tot 30 000 km)</li> </ul>   |
| <b>Optimale zuiverheid van de motor bij hoge en lage temperaturen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motorprestaties blijven behouden, voor een beter rijcomfort en een langere levensduur van de motor</li> </ul>   |
| <b>Smeermiddel ontwikkeld door de ingenieurs van Renault en ELF en rekening houdend van de technische specificiteiten van de Renault-motoren</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De garantie voor een optimale bedrijfszekerheid, oliewissel na oliewissel</li> </ul>                            |
| <b>Een langdurig gegarandeerd prestatievermogen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een beter functionerende motor voor een optimaal prestatievermogen gedurende de volledige levensduur</li> </ul> |

### KARAKTERISTIEKEN

EVOLUTION RN-TECH FE 5W-30		Methode	Waarden
Massadichtheid bij 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	68,4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,0
Viscositeitsindex	--	ASTM D2270	174
Vlampunt OC	°C	ASTM D92	236
Vloeipunt	°C	ASTM D92	-36

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

## EVOLUTION R-TECH FE 5W-30

April 2021

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL's rights reserved. Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het speciaal is ontwikkeld, is het ongevaarlijk. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://sdtotalms.total.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

**TOTAL BELGIUM**  
Handelsstraat 93  
B-1040 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ [techniclubricants.belgium@total.com](mailto:techniclubricants.belgium@total.com)

