



ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50

Smeermiddel voor viertaktmotoren

KERNPUNTEN

MOTORFIETSGAMMA




- SMEERMIDDEL VOOR VIERTAKTMOTOREN
- MINERALE BASIS
- 20W-50

INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ API SH
- ✓ JASO MA2

NIVEAU



TOEPASSINGEN

ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50 is een smeermiddel dat voldoet aan de internationale normen API SH en JASO MA2 en dat bijzonder geschikt is voor alle motorfietsen met een viertaktmotor.

ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50 is een smeermiddel dat perfect compatibel is met katalysatoren. Respecteer de door de constructeurs aanbevolen smeringsintervallen en de vereiste minimale viscositeit. Dit smeermiddel is compatibel met loodvrije brandstoffen. Dit smeermiddel biedt bescherming en smering voor alle standaardmotoren. Geschikt voor alle dagelijkse gebruiksomstandigheden in de stad en op het platteland.

ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50 is een motorolie voor viertaktmotoren op minerale basisoliën, die werden geselecteerd op hun vermogen om de motor zuiver te houden en om bij verschillende belastingen een aangepaste smering te voorzien. Dit smeermiddel is geschikt voor gebruik binnen een gevarieerd temperatuurbereik. De viscositeit van **ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50** werkt uitstekend binnen een uitgebreid temperatuurbereik en verzekert een goede smering van de motor.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Afdichting van de zuigerveren:** **ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50** verzekert de afdichting van de zuigerveren en beperkt de vorming van neerslag: lage vluchtigheid, lager oliegebruik, geen compressieverlies meer en het behoud van het volle motorvermogen
- **Homogeniteit van de oliefilm:** **ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50** beperkt de vorming van schuim op motoronderdelen en vermijdt 'verluchting' van het smeermiddel, waardoor ook de voortijdige slijtage van de onderdelen wordt tegengegaan.
- **Onderhoudskosten:** De geselecteerde slijtagewerende additieven in **ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50** gaan de beschadiging van bewegende onderdelen tegen. De hoogwaardige formulering voorkomt de voortijdige veroudering van het smeermiddel en zorgt voor een veiligheidsmarge ten opzichte van de smeringsintervallen. Een lange levensduur van de motor is gegarandeerd en de onderhoudskosten dalen.
- **Polyvalente bescherming van de motor:** De HTHS-viscositeit (high temperature, high shear) van **ELF MOTO⁴ CRUISE 20W-50** verzekert ideale prestaties in extreme drukomstandigheden. De gekozen viscositeit garandeert een bescherming van de motor dankzij het slijtagewerende vermogen en de dikte van de oliefilm, zelfs in de zwaarste omstandigheden qua toerental en belasting.



EIGENSCHAPPEN*

Test	Eenheid	Resultaat
Viscositeitsgraad	-	20W-50
Densiteit bij 15°C	kg/m ³	888
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	160,2
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	18,2
Viscositeitsindex (VI)	-	126
Vloeipunt	°C	-27
Vlampunt	°C	252

* De hierboven vermelde eigenschappen worden verkregen met een gebruikelijke tolerantiedrempel in de productie en mogen niet als specificaties worden beschouwd.

GEBRUIKSADVIES

Gelieve vóór gebruik van het product de gebruiksaanwijzing van het voertuig te raadplegen. De olie wordt ververst conform de aanbevelingen van de constructeur.

Het product mag niet worden bewaard bij een temperatuur van meer dan 60°C en mag ook niet worden blootgesteld aan sterke zonnestraling, intense koude of grote temperatuurschommelingen.

De verpakkingen worden best beschermt tegen de weersomstandigheden bewaard. Anders moeten de vaten horizontaal worden geplaatst om waterverontreiniging en vervaging van het productetiket te vermijden.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie mag dit product geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid wanneer het wordt toegepast op de voorziene manier en conform de aanbevelingen in het Veiligheidsinformatieblad (MSDS). Dit MSDS is verkrijgbaar op verzoek bij uw plaatselijke handelaar of op www.quickfds.com.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere toepassingen dan degene waarvoor het is bedoeld.

Besteed bij het verwijderen van het gebruikte product voldoende aandacht aan de bescherming van het milieu en de naleving van de plaatselijke voorschriften.

MOTO⁴ CRUISE 20W-50
Mei 2014

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@total.com