



made for winners

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1



Synthetische remvloeistof met hoog prestatievermogen.

GEBRUIK

Moto-toepassing

- Bijzonder geschikt voor remsystemen die onder zeer zware bedrijfsomstandigheden werken, in het bijzonder voor moto's uitgerust met schijfremmen en gebruik in competitie.
- Deze synthetische vloeistof is mengbaar met alle andere synthetische vloeistoffen van het type DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1, echter niet met DOT 5 vloeistoffen op siliconenbasis en met alle minerale vloeistoffen (speciale vloeistoffen zoals LHM en andere)

PRESTATIEVERMOGEN

FMVSS 116 DOT 5.1

- Deze vloeistof voldoet aan de eisen van de norm FMVSS DOT 5.1 (DOT 5 zonder siliconen)

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Efficiëntie bij lage temperaturen**
 - De vloeistof heeft een lage viscositeit bij lage temperatuur zodat de werking van het remsysteem zeer efficiënt is zelfs bij strenge koude.
- **Aangepaste viscositeit**
 - De viscositeit is aangepast aan normale en hoge temperaturen.
- **Smerend vermogen**
 - Deze remvloeistof bezit een goed smerend vermogen, wat een zachte werking en afwezigheid van slijtage van het remsysteem garandeert.
- **Weerstand tegen oxidatie**
 - Goede thermische stabiliteit bij hoge temperatuur, zeer goede oxidatieweerstand en het weinig hygroscopisch zijn garanderen een veilige werking van het remsysteem.
- **Anticorrosie**
 - Deze remvloeistof is niet corrosief tegenover de aanwezige metalen in remsystemen: vertind ijzer, staal, aluminium, brons, messing, koper.
- **Compatibiliteit**
 - Uitstekende compatibiliteit met de rubberen onderdelen van remsystemen: flexibels, dichtingen en pakkingen.

KENMERKEN

Densiteit bij 20°	1,07	kg/dm ³
Kinematische viscositeit bij -40 °C (max)	900	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100 °C (min)	1,5	mm ² /s
Kookpunt (min)	260	°C
Kookpunt na vochtopname	180	°C

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1
Augustus 2013

TOTAL BELGIUM

Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quick-fds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@total.com