



made for winners

MOTO BRAKE FLUID DOT 4



Synthetische remvloeistof met hoog prestatievermogen.

GEBRUIK

Moto-toepassing

- In het bijzonder geschikt voor remsystemen die onder zeer zware bedrijfsomstandigheden werken.
- Deze synthetische vloeistof is mengbaar met alle andere synthetische vloeistoffen van het type DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1, echter niet met DOT 5 vloeistoffen op siliconenbasis en met alle minerale vloeistoffen (speciale vloeistoffen zoals LHM en andere)

PRESTATIEVERMOGEN

FMVSS 116 DOT 4

- Overtreft de laatste eisen van de internationale normen:
 - SAE J 1704
 - FMVSS 116 (DOT 4)

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Vloeibaarheid en gedrag bij koude**
- **Aangepaste viscositeit**
- **Compatibiliteit**
- **Anti-corrosie**
- **Hoge weerstand**
- Deze remvloeistof heeft een goede vloeibaarheid bij lage temperatuur en gedraagt zich uitstekend bij koude.
- De viscositeit is eveneens geschikt voor normale en hoge temperaturen.
- Compatibiliteit met dichtingen uit natuurrubber en synthetische rubbers gebruikt in remsystemen.
- De vloeistof is niet corrosief tegenover de aanwezige metalen in remsystemen (getest op vertind ijzer, staal, aluminium, brons, messing, koper).
- Lage verdamping en hoge weerstand tegen neerslag- en harsvorming.

KENMERKEN

FYSICO-CHEMISCHE KARAKTERISTIEKEN MOTO BRAKE FLUID DOT 4

Densiteit bij 20°	1,05	kg/dm ³
Kinematische viscositeit bij -40 °C (max)	1800	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100 °C (min)	1,5	mm ² /s
Kookpunt (min)	>230	°C
Kookpunt na vochtopname	>155	°C

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie

MOTO BRAKE FLUID DOT 4 Mei 2003

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quick-fds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM

Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@total.com