



ELF SCOOTER² STREET MAX

Smeermiddel voor tweetaktmotoren

KERNPUNTEN

• SCOOTERGAMMA




- SMEERMIDDEL VOOR TWEETAKT MOTOREN
- 100% SYNTHETISCH

• INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

• NIVEAU



TOEPASSINGEN

ELF SCOOTER² STREET MAX is een smeermiddel dat voldoet aan de internationale normen API TC, JASO FD en ISO L-EGD en bijzonder geschikt is voor alle scooters en bromfietsen met een tweetaktmotor tot 250 cc die aan hoge mechanische krachten wordt blootgesteld.

ELF SCOOTER² STREET MAX is bijzonder goed opgewassen tegen de eisen van het stadsverkeer (stop-and-go, thermische schokken) en verplaatsingen op het platteland. De samenstelling van **ELF SCOOTER² STREET MAX** is compatibel met loodvrije brandstoffen. Het product is vooraf verdund en is dus geschikt voor menging en afzonderlijke smering. Het oliegehalte moet worden aangepast aan de aanbevelingen van de constructeurs.

ELF SCOOTER² STREET MAX is een hightech, 100% synthetisch smeermiddel. De geselecteerde basisoliën zijn volsynthetisch, staan garant voor het comfort en het vermogen van de motor en bieden een hoge veiligheidsmarge. De vloeiende viscositeit en de geschikte oplosmiddelen van **ELF SCOOTER² STREET MAX** bevorderen de mengbaarheid tussen het smeermiddel en de brandstof. Het homogene mengsel garandeert een constante smeringskwaliteit.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Extreme smering en vermogen:** Tijdens de werking van de scooter wordt een duurzame olielaag over de lagers en de zuiger gelegd, wat voor een continue en doeltreffende smering zorgt.
- **Beheersing van de slijtage dankzij het reinigende vermogen, lagere onderhoudskosten:** De formule van **ELF SCOOTER² STREET MAX** vermindert de vervuiling van de groeven bovenaan de zuiger en zorgt voor de flexibiliteit van de zuigerveren. Reinigende, dispergerende en slijtagewerende additieven van **ELF SCOOTER² STREET MAX** helpen slijtage van de bewegende onderdelen tegen te gaan. Een lange levensduur van de motor is gegarandeerd en de onderhouds- en reparatiekosten dalen.
- **Minder emissies aan de uitlaat:** **ELF SCOOTER² STREET MAX** beperkt de emissies met behulp van zorgvuldig geselecteerde oplosmiddelen en polymeren. Door de selectie van gedeeltelijk biologisch afbreekbare synthetische basisoliën worden ecologisch verantwoorde producten verkregen.



EIGENSCHAPPEN*

Test	Eenheid	Resultaat
Densiteit bij 15°C	kg/m ³	0,88
Gehalte aan gesulfateerde assen	% gewicht	0,12
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	11,3
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	75,3
Vloeipunt	°C	-39
Vlampunt OC	°C	108
Kleur	-	Blauw

* De hierboven vermelde eigenschappen worden verkregen met een gebruikelijke tolerantiedrempel in de productie en mogen niet als specificaties worden beschouwd.

GEBRUIKSADVIES

Gelieve vóór gebruik van het product de gebruiksaanwijzing van het voertuig te raadplegen. Dit smeermiddel is geschikt voor de smering van tweetakmotoren met een onafhankelijk smeersysteem of voor gebruik in een mengsel met het door de constructeur aanbevolen percentage.

Het product mag niet worden bewaard bij een temperatuur van meer dan 60°C en mag ook niet worden blootgesteld aan sterke zonnestraling, intense koude of grote temperatuurschommelingen.

De verpakkingen worden best beschermd tegen de weersomstandigheden bewaard. Anders moeten de vaten horizontaal worden geplaatst om waterverontreiniging en vervaging van het productetiket te vermijden.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie mag dit product geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid wanneer het wordt toegepast op de voorziene manier en conform de aanbevelingen in het Veiligheidsinformatieblad (MSDS). Dit MSDS is verkrijgbaar op verzoek bij uw plaatselijke handelaar of op www.quickfds.com.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere toepassingen dan degene waarvoor het is bedoeld.

Besteed bij het verwijderen van het gebruikte product voldoende aandacht aan de bescherming van het milieu en de naleving van de plaatselijke voorschriften.

SCOOTER² STREET MAX
Mei 2014

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

☎ 02 288 98 13
✉ techniclubricants.belgium@total.com