


CYL C



Graissage



Gecompoundeerde oliën voor cilinders van stoommachines.

GEBRUIK

Cilinders van stoommachines

- Het **CYL C** gamma zijn gecompoundeerde minerale oliën voor de smering van cilinders van stoommachines voor zover er geen recuperatie van condenswater plaatsvindt. Ze worden ook gebruikt voor de smering van zware, open mechanismen die werken bij hoge temperaturen.

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- ISO 6743/0 Z

VOORDELEN

- Hoge natuurlijke viscositeitsindex.
- Volledig neutraal ten opzichte van dichtingen.
- Hoog vlampunt.
- Zeer goed smerend vermogen waardoor de oliefilm zeer goed weerstaat aan hoge drukken en temperaturen.
- Zeer grote weerstand tegen de uitwassen door water.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	CYL C	
			460	680
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	897	930
Viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	476	680
Viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	35	44
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	98	80
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-9	-9
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	314	306

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.