


# DIEL MS 9000



Metaalbewerking



Vonkverspaningsvloeistof.

## TOEPASSINGEN

- **DIEL MS 9000** wordt het meest gebruikt voor zowel voorbereiding als afwerking.
- **DIEL MS 9000** wordt gebruikt voor de afwerking van stukken met complex profiel en zeer nauwkeurige afmetingen.
- **DIEL MS 9000** beantwoordt aan de eisen van de machines van AGIE-CHARMILLES, ZIMMLER & KLEIN, NASSOVIA, WALDRICH SIEGEN

## SPECIFICATIES

- NADCAP (DMP66)

## VOORDELEN KLANT

- **DIEL MS 9000** is gemakkelijk bioafbreekbaar volgens de OECD-test.
- **DIEL MS 9000** is een zeer vloeibaar petroleumproduct waarvan het zeer nauwe distillatie-traject zeer goed geschikt is voor bewerkingen door vonkverspaning.
- Zeer lage vluchtigheid.
- Hoog vlammpunt.
- Goede weerstand tegen oxidatie.
- Bevat geen toxische bestanddelen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	DIEL MS 9000
Kleur	ISO 2049	1 tot 8	1
Massadichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	800
Kinematische viscositeit bij 20 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	2,5
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1,75
Vlampunt O.C.	ISO 2719	°C	> 80
As	ISO 3993	%	0

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

