


Dynatrans FR

Transmissies

KERNGEGEVENS



Specifieke transmissieolie voor landbouwmachines uitgerust met grafietremmen.

INTERNATIONALE NORMEN

- 🔥 API GL-4

GESCHIKT VOOR

- 🔥 JCB
- 🔥 KOMATSU
- 🔥 MANITOU

BEANTWOORD AAN DE VEREISTEN

- 🔥 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141
- 🔥 FORD WSS-M2C 86B / WSS-M2C 86C
- 🔥 NEW HOLLAND NH 420A

TOEPASSINGEN

Dynatrans FR is geschikt voor de smering van mechanische transmissies waarvoor een product met prestatieniveau API GL-4 met viscositeit SAE 80W of 20W-30 gevraagd wordt.

Dynatrans FR is speciaal ontwikkeld voor landbouwmachines en voor alle soorten zware voertuigen met grafiet remschijven.

Dit smeermiddel is compatibel met :

- 🔥 Hydraulische hefsystemen, bekrachtiging, transmissies en stuurinrichting.
- 🔥 Aftakassen.
- 🔥 Assen die zijn uitgerust met ondergedompelde remmen

PRESTATIES & KLANTENVOORDELEN

- Deze olie is geschikt voor een breed gamma landbouwmaterieel en materieel voor openbare werken.
- Laat toe het onderhouds- en wagenparkbeheer eenvoudiger te maken.
- Kan gebruikt worden in zware omstandigheden of bij krakende remmen.

KARAKTERISTIEKEN*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	84
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.5
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	108
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-27

*De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal, als dit niet mogelijk is, om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : 04/2024 Dynatrans FR

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE