


# Dynatrans HD 85W-140

## Assen

### KERNGEGEVENS



Transmissieolie voor tandwielen van landbouwmachines die zwaar worden belast.

#### INTERNATIONALE NORMEN

- 🔥 API GL-5
- 🔥 MIL-L-2105D

#### HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR

- 🔥 ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A

### TOEPASSINGEN

Dynatrans HD 85W-140 wordt aanbevolen voor de smering van tandwieloverbrengingen van landbouwmachines die aan zware belastingen of schokken onderworpen worden.

Dit smeermiddel is perfect geschikt voor assen - zelfs hypoïde - reducties, haakse overbrengingen en krachtafname-systemen zonder wrijvingschijven.

## PRESTATIES & KLANTENVOORDELEN

- 🔥 Geschikt voor alle tandwieloverbrengingen in zware gebruiksomstandigheden
- 🔥 De zeer hoge extreme-druk-eigenschappen verzekeren de duurzaamheid van de gesmeerde onderdelen

## KARAKTERISTIEKEN\*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	345
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	94
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-15

\*De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal, als dit niet mogelijk is, om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

## VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



**TotalEnergies**

**TotalEnergies Marketing Belgium,**

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ [techniclubricants.belgium@totalenergies.com](mailto:techniclubricants.belgium@totalenergies.com)

Laatste update van deze technische fiche : 06/2022 Dynatrans HD 85W-140

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

[https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl\\_BE](https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE)