


Dynatrans LS 80W-90

Assen

KERNGEGEVENS



Transmissieolie voor sperdifferentiëlen van landbouwmachines.

INTERNATIONALE NORMEN

- 🔥 API GL-5 LS
- 🔥 MIL-L-2105D

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR

- 🔥 ZF TE-ML 05C/21C

BEANTWOORD AAN DE VEREISTEN

- 🔥 ZF TE-ML 12C

GESCHIKT VOOR

- 🔥 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- 🔥 DEUTZ

TOEPASSINGEN

Smering van bruggen met zelfblokkerende differentiëlen met limited slip schijven van landbouwmaterieel. Mag gebruikt worden in klassieke hypoïde bruggen zonder zelfblokkerende differentiëlen.

PRESTATIES & KLANTENVOORDELEN

- 🔥 Garandeert een grote zuiverheid van de zelfblokkerende schijven van bruggen.
- 🔥 Vermindert lawaai en vibraties bij intensief gebruik.
- 🔥 De EP-additivatie verzekert een optimale bescherming van de zwaar belaste tandwielen die aan schokken onderhevig zijn.
- 🔥 Uitstekend gedrag ten opzichte van de wrijvingsmaterialen van de schijven.
- 🔥 Uitstekend gedrag ten opzichte van de dichtingen

KARAKTERISTIEKEN*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	154
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	16
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	108
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-36

*De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal, als dit niet mogelijk is, om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : 01/2024 Dynatrans LS 80W-90

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE