


FINASOL MF



Emulgeerbare ontvetter

GEBRUIK

- Reinigen van motoren en chassis van voertuigen.
- Reinigen van vloeren (op cement of tegels) in werkplaatsen, fabrieken, parkings, garages en benzinestations.
- Reinigen van olieversingsplaatsen.
- Reinigen van vloeren van stookplaatsen en stockageplaatsen voor petroleumproducten.
- Reinigen van teerplekken op koetswerken.
- Reinigen van spare parts en onderhoudsmateriaal.
- Verwijderen van beschermende coatings tegen corrosie.
- Reinigen van verfborstels en ander gereedschap dat bij schilderen wordt gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

- **FINASOL MF** is een veelzijdig reinigingsproduct. Het maakt de verwijdering van vetten, oliën, koolstofresten en elke persistente organische of anorganische vervuiling mogelijk.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **FINASOL MF** dringt snel en gemakkelijk door in de vervuilde laag en bevordert:
 - De volledige oplossing van olievervuiling.
 - Het loskomen van onoplosbare componenten.

KARAKTERISTIEKEN	METHODE	EENHEID	FINASOL MF
Kleur	Visueel	-	Lichtgeel
Densiteit bij 20°C	ASTM D 4052	Kg/m3	809
Vlampunt	ASTM D 93	°C	66
Troebelpunt	ASTM D 2500	°C	- 10
Stolpunt	ASTM D 97	°C	< - 40
Brekingsindex bij 25°C	ISO 5661	-	1.4150

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

TOTAL FINASOL MF September 2017

Indien deze smeerolie gebruikt wordt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor zij voorzien is, houdt zij geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar bij uw plaatselijke commerciële raadgever of op <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Belgium

Anspachlaan 1, bus 2
B-1000 Brussel
☎ 02/288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com