


# MULTIS 2



Vet



## Multifunctioneel lithium/calcium vet

### TOEPASSINGEN

#### Multifunctioneel vet Algemene smering

- **MULTIS 2** is een multifunctioneel vet voor algemene smering zonder zware belasting in normale omstandigheden.
- **MULTIS 2** wordt aanbevolen voor de smering van alle uitrustingen in het transport, openbaar vervoer, landbouw al dan niet in aanwezigheid van water of stof.
- Smering van alle types van lagers en gewrichten in normale omstandigheden (geen hoge temperaturen en belastingen).
- Zeer goed geschikt voor personenwagens en lichte vrachtwagens.
- Vermijd contaminatie van het vet door stof en/of vuil tijdens het aanbrengen. Gebruik bij voorkeur een pneumatische pomp of patroon.

#### Aanbeveling

### SPECIFICATIES

- ISO 6743-9 : L-XBCEA 2
- DIN 51502 : K2K -25
- Goedkeuring Mercedes-Benz, Specifications for Operating Fluids Sheet 267.0

### VOORDELEN

#### Mengbaarheid Verpompbaarheid

#### Geen schadelijke bestanddelen

- **MULTIS 2** is mengbaar met de meeste klassieke zeepvetten.
- De uitstekende mechanische stabiliteit vermijdt consistentieverlies en uitlopen van het vet.
- Uitstekend verpompbaar dankzij de eigenschappen bij lage temperaturen en de gladde structuur.
- Zeer goed bestand tegen water, zelfs in een vochtige omgeving zal een voldoende smeerfilm behouden worden.
- **MULTIS 2** bevat geen lood, noch enig ander zwaar metaal, schadelijk voor de gezondheid of het milieu.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	MULTIS 2
Verdikker		-	Lithium/calcium
NLGI graad	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Kleur	Visueel	-	Geel
Uitzicht	Visueel	-	Glad
Gebruikstemperatuur		°C	- 25 tot +120
Penetratie bij 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265 - 295
Antiroesttest SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	quoting	0 - 0
Druppelpunt	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 185
Kinematische viscositeit van de basisolie bij 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm <sup>2</sup> /s	120

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.