


# MARTOL EV 10 CF



**Metaalbewerking**

**Vluchtig smeermiddel voor bewerkingen op bladmetaal.**

## TOEPASSINGEN

- Snijden, dieptrekken, vervormen.
- Het product is in het bijzonder geschikt voor dieptrekken vertrekkende van blenks met een dikte van 0,2 tot 0,5 mm, en die niet ontvet moeten worden.

## VOORDELEN

- Geschikt voor incidenteel voedselcontact.
- Zeer heldere minerale olie.
- Uitstekende verspreiding van de oliefilm.
- Goed geschikt voor dieptrekken.
- Geurloos.
- Vrij van chloor en zwavel.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	MARTOL EV 10 CF
Dichtheid bij 15°C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	764
Kleur	Visueel	-	Transparant
Kinematische viscositeit bij 20 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1,8
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1,3
Vlampunt (PM)	ISO 2719	°C	> 61

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

