

# PROSYLVA CHAINBIO

Olie voor kettingen van kettingzagen

## KERNGEGEVENS



- ✓ KETTINGEN VAN KETTINGZAGEN
- ✓ BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Biologisch afbreekbaar smeermiddel voor kettingen en geleidingen van kettingzagen.

## BIO-SMEERMIDDEL

Prosylva Chainbio is conform aan de criteria van artikel 44 van de **Franse landbouwwet** van 2006, gewijzigd in 2010. Voldoet aan de technische eisen van de norm RAL-UZ 48 van het **Duitse ecolabel "Blauwe Engel"**.

Draagt bij tot het verminderen van vervuiling en verbruik van natuurlijke bronnen.

## TOEPASSINGEN

Prosylva Chainbio is een **olie voor de verloren smearing** van alle **snel bewegende mechanismen**: handmatige of mechanische kettingzaagketting, kettingen van transportbanden.

Dit smeermiddel wordt gebruikt bij alle kap-, snij-, snoei-, borstel- en vormwerkzaamheden in de houtverwerking.

Prosylva Chainbio is bijzonder geschikt voor de **smearing van kettingen van mechanische kettingzagen** aan boord van oogstmachines.

## PRESTATIEVERMOGEN EN VOORDELEN KLANT

Prosylva Chainbio heeft een **draderig karakter**, vermindert oliespatten en zorgt voor smearing over de gehele lengte van de bewegende ketting. Prosylva Chainbio biedt **vele voordelen** en combineert eigenschappen zoals:

- ✓ Versterkte anti-slijtage additieven
- ✓ Verbeterde anticorrosie-eigenschappen
- ✓ Vermindering van wrijving
- ✓ Minder ketting- en zaagbladslijtage
- ✓ Vermindering van spatten, vervuiling en olieconsumptie

# PROSYLVA CHAINBIO

Olie voor kettingen van kettingzagen

## FYSICO-CHEMISCHE GEGEVENS\*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	100
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	20
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	225
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-30
Kleefkracht	-	-	Uitstekend
Biologische afbreekbaarheid	%	CEC L33-A-93	89
Eco-toxiciteit	-	-	Geen

\* De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie.

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voordat u het product gebruikt, moet de onderhoudsgids van de apparatuur worden gecontroleerd. Olieverversingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen boven 60°C. Het moet uit de buurt worden gehouden van zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen

Indien mogelijk mag de verpakking niet worden blootgesteld aan de elementen. Anders moeten de vaten horizontaal worden gelegd om verontreiniging door water te voorkomen en om te voorkomen dat het etiket van het product af wrijft.

## GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie zou dit product geen nadelige gezondheidseffecten mogen veroorzaken, op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen op het veiligheidsinformatieblad (FDS).

Dit kan op verzoek worden verkregen bij uw plaatselijke verkoper en kan worden geraadpleegd op <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Houd bij het weggooien van het product rekening met het milieu en volg de plaatselijke voorschriften.

