


# Nevastane Degreaser Spray



Aerosol – Landbouw- en voedingsindustrie

**nevastane**  
H1 LUBRICANTS



**Multifunctionele ontvetter, geschikt voor incidenteel contact met voeding (NSF K1)**

## TOEPASSINGEN

- Voedinggeschikte solventen zorgen voor een ontvetting bij lage temperatuur van metalen en lichte legeringen die in contact komen met voeding.
- Aanbevolen voor gebruik in conservenfabrieken, bakkerijen, slachthuizen, enz.
- *Schud de spray voor gebruik – Spuit op 15 à 25 cm afstand van het te behandelen oppervlak.*
- *Laat het product intrekken gedurende 30 tot 60 seconden.*
- *Maak het oppervlak schoon met een droge en propere doek.*

## VOORDELEN

- Vrij van aromaten, vrij van chloor- en broombevattende verbindingen
- Geen risico op corrosie bij gebruik op gepolijste of fragiele oppervlakken
- Niet-ontvlambaar drijfgas: CO<sub>2</sub>
- Kan ondersteboven gebruikt worden om de spray gemakkelijker te kunnen hanteren.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	TOTAL NEVASTANE Degreaser Spray
Kleur	Visueel	-	Kleurloos
Densiteit bij 20°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	760
Vlampunt		°C	56
Kinematische viscositeit bij 25 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	1,50
Zelfontbrandingstemperatuur	ASTM E 659	°C	> 200
Vriespunt	ASTM D 1177	°C	< -50
Verdampingssnelheid (n-butyl acetate = 1)	DIN 53170	-	0,09
Ventiel	-	-	« Cobra »

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

## VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Daar het product in spuitbussen zit en solventen bevat:

- Niet gebruiken in nabijheid van een vlam of hete bron.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
- Niet doorboren of in het vuur gooien, zelfs niet als de spuitbus leeg is.



**NEVASTANE DEGREASER SPRAY**  
April 2021

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

**TOTAL BELGIUM**

Handelsstraat 93

B-1040 Brussel

☎ 02/288.98.13

✉ [techniclubricants.belgium@total.com](mailto:techniclubricants.belgium@total.com)