

# PROSYLVA CHAIN EXPERT

Olie voor kettingen van kettingzagen

## KERNGEGEVENS



✓ KETTINGEN VAN KETTINGZAGEN

Olie voor kettingen van kettingzagen en andere mechanismes met snelle bewegingen.

**Geschikt voor de machines van:**

STIHL, HUSQVARNA, ECHO, DOLMAR, MAKITA, McCULLOCH,  
RYOBI, GT GARDEN, VOLTOR, etc

## TOEPASSINGEN

PROSYLVA CHAIN EXPERT is een **olie voor verliessmering** voor alle **snel bewegende mechanismen**: kettingen van manuele of industriële kettingzagen, transportbanden met ketting.

Dit smeermiddel wordt gebruikt voor alle velwerken, zaagwerken, snoeiwerken en het façonneren uitgevoerd voor bosbouwwerken.

PROSYLVA CHAIN EXPERT wordt met name aanbevolen voor **handzagen van houthakkers** en voor **transportbanden**.

## PRESTATIES EN VOORDELEN KLANT

PROSYLVA CHAIN EXPERT heeft een **hechtend karakter** wat het wegsappen van de olie reduceert en de smering over de gehele lengte van de bewegende ketting garandeert.

PROSYLVA CHAIN EXPERT biedt **talrijke voordelen** en verenigt eigenschappen waaronder:

- ✓ Versterkte antislijtage-additivering.
- ✓ Verbeterde anticorrosie-eigenschappen.
- ✓ Verminderde wrijving.
- ✓ Verminderde slijtage van de ketting en de geleider.
- ✓ Vermindering van het wegsappen, vervuiling en olieverbruik.

# PROSYLVA CHAIN EXPERT

Olie voor kettingen van kettingzagen

## FYSICO-CHEMISCHE GEGEVENS\*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	879
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	150
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-12
Gedrag	-	-	Hechtend

\* De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie.

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voordat u het product gebruikt, moet de onderhoudsgids van de apparatuur worden gecontroleerd. Olieverversingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen boven 60°C. Het moet uit de buurt worden gehouden van zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen

Indien mogelijk mag de verpakking niet worden blootgesteld aan de elementen. Anders moeten de vaten horizontaal worden gelegd om verontreiniging door water te voorkomen en om te voorkomen dat het etiket van het product af wrijft.

## GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie zou dit product geen nadelige gezondheidseffecten mogen veroorzaken, op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen op het veiligheidsinformatieblad (FDS).

Dit kan op verzoek worden verkregen bij uw plaatselijke verkoper en kan worden geraadpleegd op <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Houd bij het weggooien van het product rekening met het milieu en volg de plaatselijke voorschriften.

