



TOTAL

TOTAL QUARTZ 5000 20W-50

Motorolie

DE ESSENTIE

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN



SMEERMIDDEL VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN

SAE 20W-50

INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ ACEA A3/B3
- ✓ API SL/CF

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEURS

- ✓ Voldoet aan de technische eisen van **PSA B71 2295**
- ✓ Voldoet aan de technische eisen van **MB 229.1**
- ✓ Voldoet aan de technische eisen van **VW 501.01 / 505.00**
- ✓ Aanbevolen door **ISUZU**

TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 5000 20W-50 werd ontwikkeld voor alle benzinemotoren van personen- en bestelwagens, en is eveneens geschikt voor dieselmotoren.

Deze motorolie is geschikt voor motoren uitgerust met katalysatoren en is geschikt voor elke motor die gebruik maakt van loodvrije brandstof of LPG.

TOTAL QUARTZ 5000 20W-50 kan gebruikt worden voor stadsverkeer, buitenwegen, autosnelwegen, in alle seizoenen.

TOTAL QUARTZ 5000 20W-50 is ook mengbaar met oliën voor diesel- en benzinemotoren van wagens, in alle verhoudingen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Internationale normen:** Het feit dat deze olie voldoet aan de ACEA & API-normen garandeert een perfecte en constante kwaliteit van de motorolie.
- **Bescherming en zuiverheid:** Deze olie bezit opmerkelijke anticorrosie-, antiroest- en antischuim-eigenschappen.
- **Hoge weerstand:** TOTAL QUARTZ 5000 20W-50 biedt een uitstekende resistentie tegen hoge temperaturen.
- **Verversingsintervallen:** TOTAL QUARTZ 5000 20W-50 voldoet aan de onderhoudsplannen aanbevolen door PEUGEOT en CITROEN.

KARAKTERISTIEKEN*

| Test | Eenheid | Methode | Resultaat |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Viscositeitsgraad | - | SAE J300 | 20W-50 |
| Dichtheid bij 15 °C | kg/m ³ | ASTM D1298 | 892 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | mm ² /s | ASTM D445 | 176,4 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | mm ² /s | ASTM D445 | 19,1 |
| Viscositeitsindex | - | ASTM D2270 | 123 |
| Vlampunt COC | °C | ASTM D92 | 240 |
| Vloeipunt | °C | ASTM D97 | -24 |

* De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking van slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is.

Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.