


NEVASTANE EP



Voedingsindustrie



Oliën voor tandwieloverbrengingen, geschikt voor incidenteel contact met voeding

TOEPASSINGEN

- De formulatie van **NEVASTANE EP** op basis van **witte oliën, synthetische oliën** en hoog-performante additieven levert uitzonderlijke EP-, antislijtage- en antioxidatie-eigenschappen op.
- **NEVASTANE EP**-oliën worden aanbevolen voor de smering van tandwiel-overbrengingen, glij- en rollagers onderworpen aan zeer hoge belastingen in de agribusiness.
- **NEVASTANE EP**-oliën zijn eveneens geschikt voor de smering van uiteenlopend materieel zoals kettingen en transportbanden.

SPECIFICATIES

- De samenstelling van **NEVASTANE EP**-oliën is conform met FDA 21 CFR, 178.3570.
- De **NEVASTANE EP**-oliën zijn **NSF H1**-geregistreerd:
NEVASTANE EP 100: No 146884 NEVASTANE EP 150: No 146886 NEVASTANE EP 220: No 146887
NEVASTANE EP 320: No 146888 NEVASTANE EP 460: No 146889 NEVASTANE EP 680: No 146891
NEVASTANE EP 1000: No 146885
- De **NEVASTANE EP**-oliën zijn **Kosher, Halal** en ISO 21469-gecertificeerd.
- DIN 51517-3 CLP
- ISO 12925-1 CKD (verlenging van de verversingsintervallen).
- DIN 51354-2 - FZG (A/8,3/90) - Schadetrap > 12.
- ASTM D 4172 - 4-kogelslijtagetest (slijtagediameter) – 0,3 mm.

VOORDELEN

- De **NEVASTANE EP**-oliën mogen gebruikt worden waar incidenteel contact tussen de olie en voeding mogelijk is. Dit laat toe contaminatieproblemen te verminderen zoals vereist door de HACCP.
- Superieure bescherming onder zware belasting.
- Geschikt voor talrijke toepassingen.

TYPISCHE KENMERKEN	Methode	Eenheid	NEVASTANE EP						
			100	150	220	320	460	680	1000
Uitzicht	Visueel	-	heldere en doorzichtige vloeistof						
Densiteit bij 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	871	873	876	878	880	884	886
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	100	150	220	320	460	680	1000
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	12,05	16,06	21,01	27,35	35,52	46,92	62,40
Viscositeitsindex (VI)	ISO 3104	-	111	112	113	114	116	118	122
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	254	254	247	243	243	247	241
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-15	-15	-18	-18	-21	-21	-24

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Aanbevelingen:

- Stockeer het product bij omgevingstemperatuur.
- Vermijd blootstelling van het product aan temperaturen boven 35 °C.
- **Houdbaarheidsdatum: 5 jaar** vanaf de productiedatum (ongepend).