


# Nevastane Penetrating Oil Spray



Aerosol – Landbouw- en voedingsindustrie

**nevastane**  
H1 LUBRICANTS



**Multifunctionele kruipolie, geschikt voor incidenteel contact met voeding (NSF H1) – Bevat smerende, anti-blokkage, anti-corrosie en waterafstotende middelen**

## TOEPASSINGEN

- Multifunctionele olie met hoog indringend vermogen: maakt vastgelopen en verroeste mechanismen los, verdrijft water en beschermt tegen corrosie.
- Kan gebruikt worden op alle mechanismen in de voedingsindustrie (warme, vochtige en/of corrosieve omgevingen).
- Ontwikkeld voor de voedingsindustrie: conservenfabrieken, bakkerijen, slachthuizen, enz.
- *Schud de spray voor gebruik – Spuit op 15 à 25 cm afstand van het te behandelen oppervlak.*

## VOORDELEN

- Hoog indringend vermogen
- Hoog bevochtigend vermogen
- Niet-ontvlambaar drijfgas: CO<sub>2</sub>
- Kan ondersteboven gebruikt worden om de spray gemakkelijker te kunnen hanteren.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	TOTAL NEVASTANE Penetrating Oil Spray
Kleur	Visueel	-	Lichtgeel
Uitzicht	Visueel	-	Heldere vloeistof
Densiteit bij 20 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	770
Vriespunt	ASTM D 2386	°C	-30
Ventiel	-	-	« Cobra »

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

## VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Daar het product in spuitbussen zit en solventen bevat:

- Niet gebruiken in nabijheid van een vlam of hete bron.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
- Niet doorboren of in het vuur gooien, zelfs niet als de spuitbus leeg is.



**NEVASTANE PENETRATING OIL  
SPRAY  
April 2021**

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

**TotalEnergies Marketing Belgium**

Anspachlaan 1, bus 2  
B-1000 Brussel

☎ 02/288.98.13

✉ [techniclubricants.belgium@total.com](mailto:techniclubricants.belgium@total.com)