

Traxium Gear 8 75W-80

Transmissieolie

KERNGEGEVENS



INTERNATIONALE NORMEN

🔥 API GL-4+

CONSTRUCTEUR HOMOLOGATIES

🔥 PSA B71 2330

TECHNOLOGIE

Savings technology

Verminder uw onderhoudskosten

Met Savings technology draagt u in de loop van de tijd bij aan het verlagen van uw onderhoudskosten, omdat uw voertuig met minder onderbrekingen zal rijden.

Onze producten bieden een robuuste en consistente bescherming van uw onderdelen onder alle omstandigheden, door prestaties te bieden die voldoen aan uw behoeften op het gebied van betrouwbaarheid. Onze oliën zijn geformuleerd om te voldoen aan meerdere toepassingen met verschillende materialen en onder verschillende omstandigheden, dankzij de beschermende film die op de onderdelen wordt aangebracht met krachtige en langdurige eigenschappen.



TOEPASSINGEN

Traxium Gear 8 75W-80 is een olie speciaal ontwikkeld voor de smering van handgeschakelde versnellingsbakken van personenwagens.

Traxium Gear 8 75W-80 wordt speciaal aanbevolen voor handgeschakelde versnellingsbakken van PSA, met verlengd verversingsinterval (250.000 km) en wrijving modifierend additief aangepast aan handgeschakelde versnellingsbakken van PSA.

PRESTATIES & VOORDELEN KLANT

- 🔥 Lagere onderhoudskosten: speciaal ontwikkeld om de door de fabrikant aanbevolen verversingsintervallen te bereiken.
- 🔥 Verbeterde bescherming van de handgeschakelde versnellingsbak tegen slijtage en corrosie als gevolg van extreme drukeigenschappen van olie..
- 🔥 Verbeterde opstartervaring voor de bestuurder: lage temperatuurvloeibaarheid dankzij een hoge viscositeitsindex, wat voordelen oplevert tijdens koude starts en luchtweerstandverliezen en brandstofverbruik beperkt.
- 🔥 Verbeterde stabiliteit tijdens bedrijf dankzij de hoge viscositeitsindex.
- 🔥 Hoge compatibiliteit met oliefilters dankzij antischuimeigenschappen.

KARAKTERISTIEKEN*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Dichtheid bij 15°C	Kg/m ³	DIN 51757 D	887
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	49
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	8
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	137
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45
Vlampunt	°C	ASTM D92	208
Brookfield Viscositeit bij -40°C	cP	-	104000

* De bovengenoemde kenmerken worden verkregen met een gebruikelijke tolerantiedrempel in de productie en kunnen niet als specificaties worden beschouwd.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur. Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : 09/2023 Traxium Gear 8 75W-80

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE