


VALONA MS 7009 HC



Metaalbewerking



Chloorvrije volle snijolie bestemd voor de smering van zeer moeilijke bewerkingen.

TOEPASSINGEN

- **VALONA MS 7009 HC** is een **zeer vloeibare chloorvrije volle olie voor het bewerken** van ferro- en non-ferro metalen.
- **VALONA MS 7009 HC** is vooral geschikt voor bewerken van hard en extra-hard staal (lagerstaal), speciaal, roestvrij en refractair staal (NIMONIC en VASPALLOY) en titanium (luchtvaart- en medische toepassingen). Deze olie kan ook gebruikt worden voor het snijden van messing en decolteerstaal.
Boren, draaien, frezen, diepboren, brootsen, decolleteren, snijden, zagen, draadtrekken.

VOORDELEN

- **Zeer goede antislijtage- en extreme druk eigenschappen :**
 - verlengt de levensduur van het gereedschap,
 - zeer goede staat van de oppervlakken en randen,

Geformuleerd op basis van hydrogekraakte basisolie. Dit biedt talloze voordelen:

- **Zeer zwakke geur** dankzij het lage aromaatgehalte.
- **Beperkt de blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke stoffen** daar het gehalte aan carcinogenen zoals PAK bijna nihil is.
- **Minder olienevel en lager verbruik** door verdamping, dankzij de lage vluchtigheid van de basisolie.
- **Lange levensduur van het product** door de zeer goede oxidatiestabiliteit.
- **Verbetering van het filtratie-rendement**, dankzij een perfecte ontgassing.
- **Uitstekende compatibiliteit ten opzichte van elastomeren en verven.**

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	VALONA MS 7009 HC
Uitzicht	-	-	Heldere vloeistof
Kleur	ISO 2049	-	max 3
Densiteit	ISO 3675	kg/m ³	853
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	9,9
Kopercorrosie	ISO 2160	-	max 1b
Vlampunt (open cup)	ISO 2592	°C	162

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

VALONA MS 7009 HC Oktober 2013

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TotalEnergies Marketing Belgium

Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

