

Quartz 9000 NFC 5W-30

Motorolie

KERNGEGEVENS



GAMMA LICHTE VOERTUIGEN

BENZINE & DIESEL MOTOROLIE

SAE 5W-30

GEAVANCEERDE SYNTHESE TECHNOLOGIE

FUEL ECONOMY

INTERNATIONALE NORMEN

ACEA A5/B5

API SL/CF

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR ¹

FORD WSS-M2C913-D (rétro toepasbaar WSS M2C913-C, WSS-M2C913-B)

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

RENAULT RN0700

Geschikt voor FIAT 9.55535-G1 of FIAT 9.55535-N1

Geschikt voor VWC 530 36

¹ Het is raadzaam om het onderhoudsboekje te raadplegen

TECHNOLOGIE

Age-Resistance technology

De nieuwste generatie olie voor uitstekende bescherming.

Age Resistance-technologie biedt deskundige bescherming tegen alledaagse uitdagingen op de lange termijn.

Age-Resistance technologie biedt een onovertroffen motorbescherming. De unieke combinatie van hyperactieve moleculen creëert een beschermende oliefilm op alle betrokken motoronderdelen. Hierdoor zijn motoren volledig beschermd tegen de vele uitdagingen van het dagelijks gebruik: slijtage, olieoxidatie en extreme temperaturen.



TOEPASSINGEN

Quartz 9000 NFC 5W-30 is een motorolie op basis van geavanceerde synthetische technologie die is ontwikkeld om te voldoen aan de meest veeleisende eisen van recente diesel- en benzinemotoren.

Dit product is bijzonder geschikt voor turbogeladen motoren met meerdere kleppen...

Quartz 9000 NFC 5W-30 voldoet aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden (snelwegen, zwaar stadsverkeer, enz.) in alle seizoenen.

Het is perfect geschikt voor FORD voertuigen uitgerust met nabehandelingssystemen.

Quartz 9000 NFC 5W-30 wordt aanbevolen voor voertuigen van Jaguar Land Rover die een Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 goedkeuring vereisen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- ⚡ Minder impact op het milieu: 2,6% minder brandstofverbruik zonder de rijgewoonten te veranderen (testresultaat ACEA M111 FE).
- ⚡ Bescherming van depollutiesystemen: Zorgt voor een lange levensduur en een soepele werking van drijwegkatalysatoren en helpt zo de uitstoot van HC, CO en NOx te verminderen.
- ⚡ Bescherming en zuiverheid: Door toevoeging van detergents en dispergeermiddelen blijven de motoronderdelen uitstekend schoon. Beter respect voor het milieu dankzij een lager brandstofverbruik (minder CO2-uitstoot).
- ⚡ Gemakkelijker koud starten: De lage viscositeit vergemakkelijkt het starten van de motor, zelfs bij zeer lage temperaturen.
- ⚡ Intervallen voor olieversing: Aan te passen aan het gebruik. Raadpleeg altijd het onderhoudsboekje.

EIGENSCHAPPEN²

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	53.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	9.7
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	848.8
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	170
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC	°C	ASTM D92	234

² De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : 06 2023 / Quartz 9000 NFC 5W-30

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE