

QUARTZ INEO C1 5W-30

Motorolie

DONNÉES CLÉS

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN



HUILE MOTEUR ESSENCE & DIESEL

SAE 5W-30

TECHNOLOGIE DE SYNTHÈSE AVANCÉE
LOW SAPS & ÉCONOMIE DE CARBURANT



INTERNATIONALE NORMEN

- ACEA C1

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEURS

- JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5005
- Voldoet aan de vereisten van FORD: WSS-M2C934-B en WSS-M2C934-A

¹ het is raadzaam om de onderhoudsboeken te consulteren

TECHNOLOGY

Age – Resistance technology

Voor een uitzonderlijke bescherming

De *Age-Resistance technology* zorgt voor een uitzonderlijke beschermingen van uw motor tegen slijtage.

De *Age-Resistance technology* biedt een ongeëvenaarde bescherming van uw motor. De unieke samenstelling van het product op basis van hyperactieve moleculen zorgt voor een beschermende oliefilm op alle motoronderdelen. Hierdoor is de motor steeds beschermd tegen



TOEPASSINGEN

QUARTZ INEO C1 5W-30 is een hoogwaardig smeermiddel op basis van synthetische technologie.

Dit smeermiddel met lage viscositeit is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, vooral de meest recente met Euro IV- en Euro V-normen.

QUARTZ INEO C1 5W-30 is bijzonder geschikt voor voertuigen van Ford, Land Rover en Jaguar uitgerust met een benzine- of dieselmotor.

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 voldoet aan de meest veeleisende onderhoudsschema's en de moeilijkste gebruiksomstandigheden (autosnelwegen, intens stadsverkeer...), tijdens alle seizoenen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Het prestatievermogen en de kwaliteit van het smeermiddel blijven gegarandeerd:** TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 verzekert een langere levensduur van de motor dankzij de uitzonderlijke oxidatieweerstand.
- **Zuiverheid van de motor:** Verzekert een optimale zuiverheid van de motor dankzij de detergerende en dispergerende kwaliteiten van de bestanddelen.
- **Bescherming van de roetfilter:** Dankzij de zeer lage gehalten sulfaatas, fosfor en zwavel (Low SAPS), wordt een lange levensduur van de nabehandelingssystemen (in het bijzonder de roetfilter) gegarandeerd, wat leidt tot een sterke vermindering van vervuilende uitstoot en meer respect voor het milieu.
- **Verlengde verversingsintervallen:** TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 draagt bij aan een verlenging van de verversingsintervallen. Het interval kan oplopen tot 30 000 km.

EIGENSCHAPPEN²

TEST	EENHEID	METHODE	RESULTAT
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	58.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10.3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	167
Vlampunt	°C	ASTM D92	240
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-36
Densiteit 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	850

² De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://sdstotalms.total.com> of bij uw commerciële raadgever.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.