

Rubia TIR 7400 10W-40

Diesel- en benzinemotorolie

KERNGEGEVENS



Polyvalent smeermiddel voor on-road toepassingen. Speciaal ontwikkeld voor Diesel en benzine motoren.

INTERNATIONALE NORMEN

- ACEA A3/B4, E7
- API CI-4/CH-4/SJ

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR

- Mack EO-N
- DTFR 15B110
- KAMAZ
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

BEANTWOORD AAN DE VEREISTEN

- MAN M 3275
- MB 229.1
- Cummins CES 20078

TECHNOLOGIE

Pro-Efficient technologie

Professioneel goedgekeurde bescherming, voor maximale efficiëntie.

De Pro-Efficient technologie, het resultaat van TotalEnergies R&D, behoudt en optimaliseert efficiëntie van professionele motoren door vermindering van mechanische slijtage en door verlenging van de olieversingsintervallen, wat resulteert in een langere levensduur van de motor, minder storingen en lagere onderhoudskosten. Met andere woorden: meer efficiëntie en winstgevendheid voor uw bedrijf..



TOEPASSINGEN

Rubia TIR 7400 10W-40 is een polyvalent smeermiddel, speciaal aangepast voor alle benzine- of dieselmotoren (personenwagens, vrachtwagens...).

Het wordt aanbevolen door alle constructeurs tot Euro 3 en zelfs sommige tot Euro 5 met aangepaste olieversingsintervallen.

Rubia TIR 7400 10W-40 is daarom geschikt als rationalisatieproduct voor gemengde wagenparken met benzine en dieselmotoren met aangepaste versingsintervallen.

PRESTATIES & KLANTENVOORDELEN

- 🔥 Rubia TIR 7400 10W-40 is ene halfsynthetisch smeermiddel met een stabiele viscositeit tijdens gebruik, waardoor een goede motorsmering onder zware omstandigheden wordt gegarandeerd.
- 🔥 De reinigende, antioxidantende en anti-slijtage additieven van Rubia Tir 7400 10W-40 bestrijden motorvervuiling.

KARAKTERISTIEKEN*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	870
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	96.1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.5
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	157
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-39
Vlampunt	°C	ASTM D92	241
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	10
Sulfaatas	% m/m	ASTM D874	1.5

* De bovengenoemde kenmerken worden verkregen met een gebruikelijke tolerantiedrempel in de productie en kunnen niet als specificaties worden beschouwd.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

VEILIGEHID, GEZONDHEID & MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : 08/2024 Rubia TIR 7400 10W-40

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE