



ELF MOTO² RACE

Smeermiddel voor tweetaktmotoren

KERNPUNTEN

- MOTORFIETSGAMMA



- SMEERMIDDEL VOOR TWEETAKT MOTOREN
- 100% SYNTHETISCH

- NIVEAU



TOEPASSINGEN

ELF MOTO² RACE is een smeermiddel dat bijzonder geschikt is voor sportieve scooters en bromfietsen met een tweetaktmotor.

ELF MOTO² RACE beantwoordt niet alleen aan de eisen van een sportief en zwaar gebruik bij wedstrijden voor liefhebbers, maar biedt ook alle nodige kwaliteiten voor dagelijks gebruik. Dit smeermiddel is niet vooraf verdund. Het oliegehalte moet worden aangepast aan de gekozen brandstof en ermee worden gemengd voor een optimale instelling van de carburatie van de motor volgens de aanbevelingen van de constructeurs.

ELF MOTO² RACE is een hightech, 100% synthetisch smeermiddel dat zelfs in extreme gebruiksomstandigheden garant staat voor de veiligheid en de prestaties van hoogwaardige motoren. Dit smeermiddel omvat een 100% ESTER-formulering. De viscositeit verhoogt de weerstand van de oliefilm tegen extreme temperatuurverschillen. Dit product werd met succes getest in zware wedstrijdstandigheden.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- Hoog reinigend vermogen, bescherming van de motor** De reinigende additieven van **ELF MOTO² RACE** danken hun werking aan hun reinigend vermogen bij hoge temperaturen op de neerslag en zorgen er op die manier voor dat het verdeelcircuit zuiver blijft. Daardoor wordt uw motor zelfs in heel zware gebruiksomstandigheden beschermd.
- Schone verbranding** : Neerslag wordt veroorzaakt door metalen deeltjes, producten die afkomstig zijn van de afbraak van de additieven en de brandstof. **ELF MOTO² RACE** verbrandt zonder dat daarbij neerslag ontstaat (schone verbranding).
- Beheersing van de slijtage**: De vervuiling van de groeven bovenaan de zuiger beperkt de flexibiliteit van de zuigerveren (gommage) en verstoort de olietoevoer. Door de wrijving van de zuigerveren tegen de zuigermantel komen er metalen deeltjes los, waardoor een adhesieve krasvorming (scuffing) ontstaat tot de zuiger vastloopt. **ELF MOTO² RACE** behoudt een optimaal smeringsniveau en voorkomt zo deze voortijdige slijtage.



EIGENSCHAPPEN*

Test	Eenheid	Resultaat
Densiteit bij 15°C	kg/m ³	0,917
Gehalte aan gesulfateerde assen	% gewicht	0.09
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	111
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	15,1
Vloeipunt	°C	-48
Vlampunt OC	°C	276
Kleur	-	Blauw

* De hierboven vermelde eigenschappen worden verkregen met een gebruikelijke tolerantiedrempel in de productie en mogen niet als specificaties worden beschouwd.

GEBRUIKSADVIES

Gelieve vóór gebruik van het product de gebruiksaanwijzing van het voertuig te raadplegen. Dit smeermiddel is geschikt voor de smering van tweetakmotoren met een onafhankelijk smeersysteem of voor gebruik in een mengsel met het door de constructeur aanbevolen percentage.

Het product mag niet worden bewaard bij een temperatuur van meer dan 60°C en mag ook niet worden blootgesteld aan sterke zonnestraling, intense koude of grote temperatuurschommelingen.

De verpakkingen worden best beschermd tegen de weersomstandigheden bewaard. Anders moeten de vaten horizontaal worden geplaatst om waterverontreiniging en vervaging van het productetiket te vermijden.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie mag dit product geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid wanneer het wordt toegepast op de voorziene manier en conform de aanbevelingen in het Veiligheidsinformatieblad (MSDS). Dit MSDS is verkrijgbaar op verzoek bij uw plaatselijke handelaar of op www.quickfds.com.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere toepassingen dan degene waarvoor het is bedoeld.

Besteed bij het verwijderen van het gebruikte product voldoende aandacht aan de bescherming van het milieu en de naleving van de plaatselijke voorschriften.

MOTO² RACE
Mei 2014

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@total.com