


# Dynatrans LS 20W-40

## Transmissies

### KERNGEGEVENS



Transmissieolie voor assen met sperdifferentieëlen van landbouwmachines.

#### INTERNATIONALE NORMEN

🔥 API GL-4

#### HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR

🔥 ZF TE-ML 05F/06K/17E/21F

### TOEPASSINGEN

Dynatrans LS 20W-40 is speciaal ontwikkeld voor de smering van assen die onderhevig zijn aan hoge temperaturen. Het is daarom bijzonder geschikt bij aanwezigheid van sperdifferentieel en remschijven die in hetzelfde oliebad zijn ondergedompeld.

Dit smeermiddel is ook geschikt voor transmissies en hydraulische circuits die aan hoge temperaturen worden blootgesteld.

### PRESTATIES & KLANTENVOORDELEN

- 🔥 Dynatrans LS 20W-40 garandeert een grote zuiverheid van de zelfblokerende schijven die in de brug zijn geïnstaleerd. Dit smeermiddel helpt geluidsproblemen bij intensief gebruik te voorkomen.
- 🔥 Dynatrans LS 20W-40 heeft ook zeer goede extreme druk- en anti-slijtage eigenschappen die zorgen voor een optimale bescherming van tandwielen en hydraulische componenten.
- 🔥 Dit smeermiddel heeft ook een zeer goede compatibiliteit met de afdichtingen van gesmeerde componenten.

## KARAKTERISTIEKEN\*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	117.6
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14.2
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	117
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-27

\*De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal, als dit niet mogelijk is, om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

## VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



**TotalEnergies**

**TotalEnergies Marketing Belgium,**

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ [techniclubricants.belgium@totalenergies.com](mailto:techniclubricants.belgium@totalenergies.com)

Laatste update van deze technische fiche : 06/2022 Dynatrans LS 20W-40

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

[https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl\\_BE](https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE)