LACTUCA LT 3000

Metaalbewerking

Macro-emulsie voor bewerkingen van koperlegeringen en zacht staal.

GEBRUIK

- **LACTUCA LT 3000** is in het bijzonder ontworpen voor klassieke bewerkingen van koperlegeringen en messing.
- Zij voldoet eveneens voor alle bewerkingen van fijn koolstofstaal.
- Aanbevolen concentratie : van 3 tot 7 %.
- Bescherming van bewerkte of niet-bewerkte oppervlakten, van mecanische stukken die tijdelijk beschermd moeten worden en waar de verwijdering van het beschermingsproduct gemakkelijk moet zijn.

SPECIFICATIES

ISO 6743/7
- ISO-L MAA

VOORDELEN

- Zeer gemakkelijke in gebruik door **LACTUCA LT 3000** in water te gieten.
- Uitstekende smeermiddel en koelmiddel.
- Goede bescherming tegen corrossie van bewerkte stukken en machines.
- Goede mechanische eigenschappen
  - Verminderde snijkrachten nodig.
  - Verbetering van de levensduur van de gereedschappen
  - Zeer goede staat van de oppervlakte
- Gebruikseigenschappen
  - Uitstekende stabiliteit bij gebruik waardoor langere verversingsintervallen gehaald kunnen worden.
  - verzekert een licht vochtigheidsgehalte van de spanen.
  - Niet-schuimend product.
- Goede weerstand tegen de ontwikkeling van bacterieën en schimmels.
- Zeer veelzijdig product.

HYGIENE EN VEILIGHEID

- **LACTUCA LT 3000** bevat geen formaldehyde en geen boor.
- **LACTUCA LT 3000** bevat geen chloor, nitraten en PTBB, NPE, DEA.

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op https://ms-sds.totalenergies.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel
☎ **02 288 98 13**
✉ **techniclubricants.belgium@totalenergies.com**

TYPISCHE KEMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	LACTUCA LT 3000	
			GECONCENTREERD	OPLOSSING VAN 3 %
Densiteit bij 15°C	ISO 3675	kg/m^3	890	
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm^2/s	34	
pH	NF T 60 193			8,.8
Factor refractometer			1,1	

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Voor een goed behoud van de eigenschappen van de vloeistof tijdens gebruik en dus een verlenging van zijn levensduur, is het aanbevolen om :
  - Toezicht te houden op de concentratie van het bad met een refractometer. Vergeet niet de afgelezen waarden te vermeningvuldigen met de factor van de refractometer.
  - De pH van de emulsie en de hardheid van het water regelmatig op te volgen.
- Total biedt haar klanten een regelmatige controle van de vloeistof in laboratoria aan: *SOLUBLE CHECK.*
  Contacteer uw commerciële raadgever voor meer informatie
- Voor het gebruik van de vloeistof en verversing ervan, is het aanbevolen om de machine te reinigen met een specifiek product : b.v. CONTRAM CB3
- Als het nodig is ten gepaste tijden een Biocide toevoegen, stelt Total het volgende performante product voor : EBOTEC BT 80.

Uw commerciële en technische raadgevers zijn steeds voor u beschikbaar.

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op https://ms-sds.totalenergies.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
B-1040 Brussel
☎ **02 288 98 13**
✉ **techniclubricants.belgium@totalenergies.com**