

# Neptuna SPEEDER 10W-30

Olie voor benzinemotoren

## KERNGEGEVENS



Synthetische olie voor benzine of diesel 4 taktmotoren met brandstofbesparende technologie.

### INTERNATIONALE NORMEN

- 🔥 API SM
- 🔥 NMMA FC-W (CAT)®

### GESCHIKT VOOR

- 🔥 BOMBARDIER
- 🔥 EVINRUDE
- 🔥 JOHNSON
- 🔥 MERCURY
- 🔥 SEA-DOO
- 🔥 HONDA
- 🔥 YAMAHA
- 🔥 SUZUKI

## TOEPASSINGEN

Neptuna SPEEDER 10W-30 is een synthetisch smeermiddel dat is ontwikkeld voor nieuwe, 4-takt buitenboordbenzinemotoren met lagere uitstoot die onder hoge snelheid werken.

Het wordt met name aanbevolen voor "marine" buitenboordtoepassingen.

## PRESTATIEVERMOGEN EN VOORDELEN KLANT

- De FUEL ECONOMY-technologie bespaart brandstof in vergelijking met een referentiesmeermiddel van klasse 40.
- Neptuna SPEEDER 10W-30 is speciaal aangepast om extreme bedrijfstemperaturen te weerstaan. Het biedt een uitstekende afschuifstabiliteit, waardoor een zeer hoge weerstand van de oliefilm onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd.
- De detergerende- en dispergerende additieven die in Neptuna SPEEDER 10W-30 worden gebruikt, gaan vervuiling van de motor tegen en behouden de motorprestaties in de loop van de tijd.
- Zijn anti-slijtage en antioxiderende eigenschappen verlengen de levensduur van de motor.
- De antiroest- en anticorrosie-eigenschappen beschermen interne motorcomponenten tegen schade veroorzaakt door vocht.

## KARAKTERISTIEKEN\*

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	80.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	143
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	869

\* De bovengenoemde kenmerken worden verkregen met een gebruikelijke productietolerantiedrempel en kunnen niet als specificaties worden beschouwd.

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

## VEILIGEHID, GEZONDHEID & MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.



**TotalEnergies Marketing Belgium,**

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ [techniclubricants.belgium@totalenergies.com](mailto:techniclubricants.belgium@totalenergies.com)

Laatste update van deze technische fiche : 03/2024 Neptuna Speeder 10W-30

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website [https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl\\_BE](https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE)