


NEVASTANE CHAIN OIL XT



Landbouw- en
voedingsindustrie

Kettingolie voor hoge temperaturen en incidenteel contact met voeding.

TOEPASSINGEN

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** is een synthetische olie die speciaal ontworpen is voor het smeren van kettingen en transportbanden die onderworpen worden aan zeer hoge temperaturen en verhoogde belasting in de landbouw en voedingsindustrie: bakkerijovens, slachthuizen, bottelarijen, enz.

SPECIFICATIES

- De samenstelling van **NEVASTANE CHAIN OIL XT** is conform FDA, 21 CFR, 178.3570.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** is NSF H1-geregistreerd: Nr. 144427
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** is een biostabiel product en draagt niet bij tot de ontwikkeling van bacteriën en schimmels.

VOORDELEN KLANT

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** kan gebruikt worden wanneer incidenteel contact tussen de olie en de voedingsmiddelen mogelijk is. Dit laat toe contaminatieproblemen te reduceren zoals vereist door de HACCP-systemen.
- Formulering op basis van hoogwaardige complexe polyolesters.
- Uitstekende thermische stabiliteit en hechtend vermogen.
- Lage volatiliteit en hoog vlampunt.
- Significante vermindering van het olieverbruik en langere smeerintervallen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	NEVASTANE CHAIN OIL XT
Uitzicht	ISO 4630	-	Helder
Dichtheid bij 20 °C	ISO 12185	kg/m ³	962
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	220
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	18,5
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	95
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	296
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-21
Zuurindex	ISO 6619	mg KOH/g	0,3

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

- Aanbevelingen:**
- Stockeer het product bij een temperatuur van -10 °C tot +50 °C
 - Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de productiedatum (ongepend)