

Quartz Ineo Xtra First 0W-20

Motorolie

KERNGEGEVENS



GAMMA LICHTE VOERTUIGEN

BENZINE & DIESEL MOTOROLIE

SAE 0W-20

GEAVANCEERDE SYNTHESE TECHNOLOGIE

LOW SAPS & XTRA BRANDSTOFBESPARING

INTERNATIONALE NORMEN

- ACEA C5
- API SN Plus

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR ¹

- PSA B71 2010
- OPEL VAUXHALL OV 040 1547 – A20

Beantwoordt aan de technische vereisten van:

- Fiat 9.55535-DM1

¹ Het is aangeraden het onderhoudsboekje te raadplegen

TECHNOLOGIE

Eco-Science technology

Voor een uitzonderlijke bescherming.

De Eco-Science-technologie optimaliseert het motoronderhoud voor een langere levensduur van de motor en helpt het brandstofverbruik aanzienlijk te verlagen.

De Eco-Science technologie is de nieuwste innovatie van de R&D-afdeling van TotalEnergies.

De geavanceerde hyperactieve moleculen zijn ontworpen om onmiddellijk te regenereren en te hervormen, waardoor ze langdurig schoon blijven en bescherming bieden tegen veroudering.

Omdat ze bestand zijn tegen fysieke en chemische degradatie, minimaliseren ze de oxidatie van de olie terwijl ze de motorprestaties en het brandstofverbruik maximaliseren. En minder brandstofverbruik betekent minder uitstoot van koolstof en deeltjes. Quartz, met zijn Eco-Science technologie, is het antwoord op de behoeften van de meest veeleisende consumenten.



TOEPASSINGEN

Quartz Ineo Xtra First 0W-20 wordt gebruikt door Stellantis (ex PSA PEUGEOT CITROËN Group) voor de eerste uitrusting en wordt aanbevolen door PEUGEOT, CITROËN en DS voor de service na verkoop.

Dit product is een niet-vervuilende synthetische motorolie die de motor de beste bescherming biedt tegen slijtage en vervuiling. De nabehandelingensonderdelen, die gevoelig zijn voor de gebruikte smeermiddelen en kostbaar in onderhoud, worden ook duurzaam beschermd dankzij de "Low SAPS" formulering, met lage gehalten aan gesulfateerde as, fosfor en zwavel. Hiermee kunt u brandstof besparen zonder uw rijgewoonten te veranderen. Het is geschikt voor gebruik in de zwaarste omstandigheden (van deur tot deur, sportief rijden, herhaaldelijk starten, stadsverkeer, snelwegen, enz.)

Quartz Ineo Xtra First 0W-20 is bijzonder geschikt voor recente Stellantis/PSA-motoren, vooral die met Stop & Start-technologie en hybride systemen, die de superieure prestaties van een motorsmeermiddel van de nieuwe generatie vereisen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- 💧 Minder impact op het milieu: 3,3% minder brandstofverbruik gemeten in de officiële ACEA M111 FE-test. Het voldoet aan alle prestatieniveaus die de merken PEUGEOT, CITROËN en DS hebben aangekondigd op het gebied van milieunormen.
- 💧 Bescherming van antivervuilingssystemen: Quartz Ineo Xtra First 0W-20 zorgt ook voor een optimale werking van driewegkatalysatoren en roetfilters (DPF) door te voorkomen dat ze verstopt raken en vervuilen, waardoor met name de uitstoot van roetdeeltjes, NOx, HC en CO wordt verminderd.
- 💧 Bescherming en reinheid: Deze olie biedt het beste beschermingsniveau in zijn categorie tegen slijtage en verstopping vanaf het opstarten.
- 💧 Gemakkelijker koud starten: De 0W-20 kwaliteit in combinatie met een specifieke additivering vergemakkelijkt het starten van de motor, zelfs bij zeer lage temperaturen (validatietests uitgevoerd tot -40°C).
- 💧 Verversingsintervallen: Quartz Ineo Xtra First 0W-20 behoudt al zijn eigenschappen conform de aanbevelingen van PEUGEOT, Cradle to Cradle en Cradle to Cradle. aanbevolen door PEUGEOT, CITROËN en DS.

EIGENSCHAPPEN²

TEST	EENHEID	METHODE	RESULTAAT
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s	ISO 3104	43,9
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s	ISO 3104	8,2
Dichtheid bij 15 °C	kg/m³	ASTM D1298	845,4
Viscositeitsindex	-	ISO 2909	166
Vloeipunt	°C	NF T 60 105	-42
Vlampunt COC	°C	NF EN ISO 2592	233

² Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Op basis van de beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gevolgen voor de gezondheid, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS). Het is op verzoek verkrijgbaar bij uw lokale verdeler of op de website <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Houd bij het weggooien van het product na gebruik rekening met het milieu en volg de lokale regelgeving.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Belgium,

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Laatste update van deze technische fiche : juli 24 / Quartz Ineo Xtra First 0W-20

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE