

HC 450

HYDRAULISCHER BODENVERDICHTER

United in performance.
Inspired by innovation.

Merkmale

- Sofort betriebsbereit, keine speziellen Installation erforderlich
- Bessere Kraftverteilung und weniger Verschleiß.
- Die Aufhängung ist um 15 Grad versetzt.
- Integrierte Durchfluss- und Druckkontrolle
- zur Vermeidung von Überlastung
- Anbauflexibilität durch Nutzung von Standard-Adapterplatten
- Praktisch wartungsfrei dank PermanentLube,
- dem Lager-Dauerschmiersystem



Optionen

- Hydraulisches Drehwerk (HC 350 – HC 1050)
- Räumschild (HC 450 – HC 1050)

Technische Daten

Hydraulischer Bodenverdichter		HC 450
Trägergerätekategorie	t	4 - 9
Dienstgewicht	kg	430
Öldurchfluss	l/min	76
Betriebsdruck	bar	150
Schwingungskraft	t	3,6
Frequenz	n/min	2200
Plattenmaße (LxB)	mm	610 × 929
Plattenabdeckung	m ²	0,40
Höhe	mm	622
Teilnummer		1826 1017 48



Klefenz GmbH



Silke Hixt

Mietpark Leitung



Tiengener Str. 12a
79761 Waldshut-Tiengen



Tel.: +49 151 422 588 75
Tel.: +49 07742 922 702 5



Mail: silke.hixt@klefenz-tiefbau.de
www.klefenz.gmbh