

TANCOR[®]

ADHESIVO Y PLASTIFICANTE



HIDROTÉCNICA
ARGENTINA



CARACTERÍSTICAS

TANCOR® es una emulsión de resinas vinil-acrílicas, de alto grado de polimerización, modificada por la acción de aditivos químicos inorgánicos y plastificantes que le confieren gran dureza y adhesividad. Se presenta como un líquido de consistencia y aspecto lechoso. Otorga a los morteros mayor poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado con alta y baja temperatura.



Comercialización:
baldes de 5, 10,
20 y 200 litros.

CAMPOS DE APLICACIÓN

TANCOR® se utiliza en morteros a la cal, concretos y todo tipo de mezclas de asiento y para revoques. Para construcción de pisos de concreto (hasta 4 centímetros de espesor). Parcheos, remiendos, fijación de elementos de anclaje y reparación de fisuras. Como protector de curado sobre superficies de mortero a la cal, concretos, carpeta para recibir la cubierta hidráulica, evitando el quemado de las superficies y la formación de fisuras por dilataciones o contracciones de los materiales. En todo trabajo que requiera mejorar la adherencia, resistencia y plasticidad ya sean morteros o pinturas. En morteros de yeso aumenta el poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado. En superficies difíciles sirve como puente de adherencia entre la mezcla a aplicar y cualquier sustrato que no tenga partes flojas.

INSTRUCCIONES DE USO

TANCOR® mezclado con agua potable se convierte en una emulsión de alto poder adhesivo y elevada plasticidad, según las siguientes proporciones:

Morteros a la cal 1 vol. de Tancor 6 a 8 vol. de agua	Morteros cementicios 1 vol. de Tancor 4 a 6 vol. de agua	Pinturas con base acuosa 1 vol. de Tancor 4 a 6 vol. de agua
Yesos en general 1 vol. de Tancor 8 a 10 vol. de agua	Como puente de adherencia 1 vol. de Tancor 1 vol. de agua	

ADVERTENCIAS: **TANCOR®** no puede ser agregado en mezclas secas. **TANCOR®** no debe ser incorporado a hormigón estructural. Debe ser colocado sobre fondos firmes y limpios, sin restos de aceites, engrudos, colas o asfaltos.

CONSISTENCIA

Líquido

PESO ESPECÍFICO APARENTE

1,02 kg / 1000 cm³

TIEMPO ÚTIL DE EMPASTE

Según mortero utilizado.

CONSISTENCIAS

Líquido espeso

PROPORCIÓN DE MEZCLADO

Según lo indicado en instrucciones para el uso

CONSERVACIÓN

En envase original, 12 meses

COLOR

Blanco

INFLAMABILIDAD

No

TOXICIDAD

No