



Fier partenaire du



# Adapté au climat D'ICI !

*La pleine performance ultra silencieuse*



WWW.  
**quebecvair**  
.com

# De grandes économies d'énergie.

## Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à -30
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction œil intelligent

## Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

## SUBVENTIONS

La série **BORÉAL** de QuébecVair est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.



# BOREAL



**JUSQU'À 26 SEER2 / HSPF2 10.9**  
THERMOPOMPE MURALE

<b>Modèles</b>	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
<b>Numéros</b>	QVBOR09R32	QVBOR12R32	QVBOR18R32	QVBOR124R32
<b>AHRI</b>	-			

<b>Performance du système</b>				
Capacité en climatisation	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité en chauffage	10,500	12,000	18,000	24,000
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
SEER2	26	24.5	24.5	26
HSPF2	10.4	9.5	9	10
EER	4.4	3.81	4.01	4.00
COP	3.90	3.81	3.91	4.00
Plage d'opération en climatisation	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50
Plage d'opération en chauffage	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30
<b>Unité intérieur</b>				
Volume du débit d'air	194 / 353	230 / 400	324 / 589	383 / 736
Niveau sonore	24 / 41	25 / 43	29 / 48	34 / 52
Dimension de l'unité	32.5 x 11.5 x 7.7	32.5 x 11.5 x 7.7	38.6 x 12.2 x 8.7	42.3 x 13.1 x 9.7
Poids net	21 / 9.5	21 / 9.5	29 / 13.5	35 / 16
<b>Unité extérieur</b>				
Niveau sonore	52	52	59	58
Dimension de l'unité	31.6 x 21.8 x 13.8	31.6 x 21.8 x 13.8	37.7 x 26.0 x 15.8	37.7 x 26.0 x 15.8
Poids net	67.3 / 30.5	70.5 / 32	94.8 / 43	94.8 / 43
Refrigérent / Charge 25ft	R32 / 28.2	R32 / 30	R32 / 40.6	R32 / 42.3
<b>Tuyauteerie</b>				
Dimension des lignes	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"
Longueur des tuyaux	65	65	65	131
Élévation maximale	40	40	40	82
Réfrigérent additionnel	0.2	0.2	0.2	0.4
Alimentation électrique	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
Courant nominal	6.00	6.6	11.5	15.5
MCA/MOCP	10 / 15	10 / 15	16 / 20	22 / 30



Distribué par



# JAYCO

---

**978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO  
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2**

**TEL : 1-(438)-230-2751**

**WWW.CAPITALJAYCO.COM**