



Fier partenaire du



Adapté au climat D'ICI !

La pleine performance ultra silencieuse



www.
quebecvair
.com

De grandes économies d'énergie.

Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à **-30**
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction œil intelligent

Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

SUBVENTIONS

La série **MULTIZONE** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.



MULTIZONE



JUSQU'À 21 SEER2 / HSPF2 10
THERMOPOMPE MULTIZONE

Modèles	18 000 BTU	24 000 BTU	30 000 BTU	36 000 BTU	42 000 BTU
Numéros	QVMZ18KR32	QVMZ24KR32	QVMZ30KR32	QVMZ36KR32	QVMZ42KR32
AHRI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Puissance d'alimentation	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
Nombre max. de ports	2	3	4	4	5
Capacité en climatisation	18,000	24,000	28,400	36,000	42,000
Capacité en chauffage	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
Plage d'opération en climatisation	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48
Plage d'opération en chauffage	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24
SEER2	21 / 12.5	21 / 12	21 / 12.5	21 / 12	21 / 12
HSPF2	10 / 3.9	10 / 3.9	10 / 4.19	10 / 3.56	10 / 3.9
Volume du débit d'air	1,354	2,236	3,413	3,413	3,413
Niveau sonore	54	58	62	63	63
Lignes (liquide)	2 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"
Lignes (gaz)	2 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"
Dimension	32.4 x 21.7 x 13.9	37.9 x 26 x 15.8	40.1 x 32.5 x 17.3	40.1 x 32.5 x 17.3	40.1 x 32.5 x 17.3
Poids net	78.3 / 84.9	112.5 / 122.4	145.5 / 161	173.1 / 188.5	174.2 / 189.6
Distance totale max.	131	197	262	262	328
Élévation maximale	49	49	82	82	82
Réfrigérant / Charge	R32 / 31.8	R32 / 60	R32 / 77.6	R32 / 95.3	R32 / 95.3
MOC	20	25	35	45	45
Taille des câbles	14AWG*4 Stranded, unshielded				

MURAL Boréal

	9 000 BTU	12 000 BTU QVBOR12R32	18 000 BTU QVBOR18R32	24 000 BTU QVBOR24R32
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	24 / 41	25 / 43	29 / 48	34 / 52
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
Volume du débit d'air	194 / 353	230 / 400	324 / 589	383 / 736
Dimension	32.5 x 11.5 x 7.7	32.5 x 11.5 x 7.7	38.6 x 12.2 x 8.7	42.3 x 13.1 x 9.7
Poids net	21 / 25.4	21 / 25.4	29.8 / 35.3	29.8 / 35.3
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

Mural EVO	9 000 BTU QVCH09KR32I	12 000 BTU QVCH12KR32I	18 000 BTU QVCH18KR32I	24 000 BTU QVCH24KR32I
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,000	12,000 / 12,000	18,000 / 19,100	24,000 / 24,000
Niveau sonore	27 / 37	32 / 39	38 / 49	38 / 47
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	159 / 353	184 / 424	282 / 618	412 / 677
Dimension	32.9 x 10.8 x 7.9	32.9 x 10.8 x 7.9	37.1 x 13.1 x 9.7	42.4 x 13.1 x 9.7
Poids net	19.8 / 24.3	19.8 / 24.3	28.7 / 34.2	33 / 39.7
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"

Cassette 1 voie	9 000 BTU WCT1W09K	12 000 BTU WCT1W12K	18 000 BTU WCT1W18K	20 000 BTU WCT1W20K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	19,000 / 19,500
Niveau sonore	31 / 37	34 / 41	35 / 43	36 / 46
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
Volume du débit d'air	200 / 324	230 / 353	265 / 412	294 / 441
Dimension - Unité - Grille	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2
Poids net	43 / 58.4	43 / 58.4	44.1 / 59.5	44.1 / 59.5
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"

Cassette 8 voies	9 000 BTU WCT4W09K	12 000 BTU WCT4W12K	18 000 BTU WCT4W18K	24 000 BTU WCT4W24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	29 / 40	29 / 40	30 / 44	39 / 45
Déshumidification	2.96	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	206 / 330	206 / 330	206 / 383	471 / 647
Dimension - Unité - Grille	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	38.9 x 15.2 x 7 37.4 x 2 x 37.4
Poids net	37.5 / 48.5	37.5 / 48.5	37.5 / 48.5	64 / 84
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"

Gainable High ESP	9 000 BTU WHEDT09K	12 000 BTU WHEDT12K	18 000 BTU WHEDT18K	21 000 BTU WHEDT21K	24 000 BTU WHEDT24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	21,000 / 21,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	25 / 38	25 / 39	25 / 40	25 / 41	30 / 42
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23	5.28
Volume du débit d'air	188 / 324	212 / 353	288 / 589	288 / 589	406 / 736
Dimension	32.7 x 11.8 x 29.7	32.7 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7
Poids net	70.6 / 83.8	70.6 / 83.8	93 / 107	93 / 107	93 / 107
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 5/8"	1/4" – 5/8"	1/4" – 5/8"
Pression statique externe	0,24	0,24	0.36	0.36	0.36

Console Réversible	9 000 BTU WFC09K	12 000 BTU WFC12K	18 000 BTU WFC18K	24 000 BTU WFC24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,000 / 9,000	12,000 / 12,000	18,000 / 19,100	24,000 / 24,000
Niveau sonore	26 / 38	26 / 38	26 / 38	26 / 38
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	247 / 412	247 / 412	241 / 400	424 / 559
Dimension	34.3 x 26.1 x 9.3	34.3 x 26.1 x 9.3	34.3 x 26.1 x 9.3	47.3 x 26.1 x 9.3
Poids net	55.1 / 66.2	55.1 / 66.2	56.2 / 67.3	73 / 88.2
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"

Console	9 000 BTU WCS09K	12 000 BTU WCS12K	18 000 BTU WCS18K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000
Niveau sonore	26 / 42	29 / 45	32 / 47
Déshumidification	1.69	2.96	3.80
Volume du débit d'air	188 / 383	206 / 441	241 / 494
Dimension	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5
Poids net	33 / 40	33 / 40	33 / 40
Dimension ligne	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"



Distribué par



JAYCO

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

WWW.CAPITALJAYCO.COM