

Québec **vair** fier partenaire du



JUSQU'À  
**-35°C**



# NORDIC



**JUSQU'À 30 SEER2 / HSPF2 11.2**

THERMOPOMPE MURALE

# De grandes économies d'énergie.

## Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à **-35**
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction I-Feel

## Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

## SUBVENTIONS

La série **NORDIC** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.

Modèles	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Numéros	QVNOR09R32	QVNOR12R32	QVNOR18R32	QVNOR124R32
AHRI	-	218080481	218080482	218080483

Performance du système				
Capacité en climatisation	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité en chauffage	10,600	12,200	18,595	24,000
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	7.40
SEER2	30	28	27.5	27
HSPF2	11.2	10	9.7	10
EER	4.92	4.45	4.20	4.10
COP	4.40	4.55	4.10	3.90
Plage d'opération en climatisation	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50	-20~122 / -29~50
Plage d'opération en chauffage	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30	-22~86 / -30~30
<b>Unité intérieur</b>				
Volume du débit d'air	212 / 506	212 / 565	471 / 736	353 / 765
Niveau sonore	19 / 42	19 / 43	35 / 49	36 / 53
Dimension de l'unité	38.2 x 13.7 x 10.1	38.2 x 13.7 x 10.1	43.7 x 13.7 x 10.1	43.7 x 13.7 x 10.1
Poids net	15.0 / 33.1	15.0 / 33.1	38.6 / 17.5	39.7 / 18.0
<b>Unité extérieur</b>				
Niveau sonore	55	56	59	62
Dimension de l'unité	34.4 x 21.8 x 14.8	34.4 x 21.8 x 14.8	37.7 x 25.9 x 15.8	39.4 x 29.4 x 16.8
Poids net	78.3 / 35.5	78.3 / 35.5	94.8 / 43	115.8 / 52.5
Refrigérant / Charge 25ft	R32 / 35.3	R32 / 35.3	R32 / 47.6	R32 / 56.4
<b>Tuyauterie</b>				
Dimension des lignes	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"	1/4" – 5/8"
Longueur des tuyaux	131	131	131	131
Élévation maximale	82	82	82	82
Réfrigérant additionnel	0.2	0.2	0.4	0.4
<b>Alimentation électrique</b>				
Courant nominal	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
MCA/MOCP	7.60	7.80	16	21.5
	11 / 15	11 / 15	20 / 25	25.5 / 30



Adapté au climat **D'ICI!**

*La pleine performance ultra silencieuse*



Distribué par

**JAYCO**

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO  
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

www.  
**quebecvair**  
.com

WWW.CAPITALJAYCO.COM