



EVO

par Québecvair fier partenaire du



JUSQU'À
-25°C



JUSQU'À 20.5 SEER2 / HSPF2 8.8

THERMOPOMPE MURALE

De grandes économies d'énergie.

Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à **-25**
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction I-Feel

Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

SUBVENTIONS

La série **EVO** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.

Modèles	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Numéros	QVCH09KR32I	QVCH12KR32I	QVCH18KR32I	QVCH24KR32I
AHRI	218080487	218080488	218080489	218080490

Performance du système				
Capacité en climatisation	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité en chauffage	10,000	12,000	19,100	24,000
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	5.28
SEER2	20.5	19.0	20.0	19.0
HSPF2	8.8	8.5	8.5	8.5
EER	12.5	9.75	12.35	11.9
COP	3.80	3.50	3.90	3.60
Plage d'opération en climatisation	0~118 / -18~48	0~118 / -18~48	0~118 / -18~48	0~118 / -18~48
Plage d'opération en chauffage	-13~75 / -25~24	-13~75 / -25~24	-13~75 / -25~24	-13~75 / -25~24
Unité intérieur				
Volume du débit d'air	159 / 353	182 / 424	282 / 618	412 / 677
Niveau sonore	24 / 41	27 / 47	34 / 53	36 / 51
Dimension de l'unité	32.9 x 10.9 x 7.9	32.9 x 10.9 x 7.9	37.1 x 13.1 x 9.7	42.5 x 13.1 x 9.7
Poids net	19.8 / 24.3	19.8 / 24.3	28.7 / 34.2	33.1 / 39.7
Unité extérieur				
Niveau sonore	51	52	57	58
Dimension de l'unité	28.8 x 21.8 x 13	28.8 x 21.8 x 13	31.6 x 21.8 x 13.8	37.8 x 26 x 15.8
Poids net	52.9 / 58.4	56.2 / 61.7	70.6 / 76.1	93.7 / 103.6
Refrigérant / Charge 25ft	R32 / 18.7	R32 / 17.6	R32 / 32.5	R32 / 42.3
Tuyauterie				
Dimension des lignes	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"
Longueur des tuyaux	66	66	131	131
Élévation maximale	40	40	82	82
Réfrigérant additionnel	0.2	0.2	0.2	0.1
Alimentation électrique	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
Courant nominal	7	7.47	9.5	12
MCA/MOCP	10 / 15	12 / 15	13 / 15	15 / 20



Adapté au climat **D'ICI !**

La pleine performance ultra silencieuse



Distribué par

JAYCO

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

www.quebecvair.com

WWW.CAPITALJAYCO.COM