

Québec **vair** fier partenaire du



JUSQU'À
-30°C



MULTIZONE



JUSQU'À 21 SEER2 / HSPF2 10
THERMOPOMPE MULTIZONE

De grandes économies d'énergie.

Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés 4 directions
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à **-30**
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI
- Fonction I-Feel

Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

SUBVENTIONS

La série **MULTIZONE** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.

Modèles	18 000 BTU	24 000 BTU	30 000 BTU	36 000 BTU	42 000 BTU
Numéros	QVMZ18KR32	QVMZ24KR32	QVMZ30KR32	QVMZ36KR32	QVMZ42KR32
AHRI	218080491 218080496 218080497	218080492 218080498 218080502	218080493 218080499 218080503	218080494 218080500 218080504	218080495 218080501 218080505

Puissance d'alimentation	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph
Nombre max. de ports	2	3	4	4	5
Capacité en climatisation	18,000	24,000	28,400	36,000	42,000
Capacité en chauffage	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
Plage d'opération en climatisation	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48	-22~118 / -30~48
Plage d'opération en chauffage	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24	-22~75 / -30~24
SEER2	21 / 12.5	21 / 12	21 / 12.5	21 / 12	21 / 12
HSPF2	10 / 3.9	10 / 3.9	10 / 4.19	10 / 3.56	10 / 3.9
Volume du débit d'air	1,354	2,236	3,413	3,413	3,413
Niveau sonore	54	58	62	63	63
Lignes (liquide)	2 x 1/4"	3 x 1/4"	4 x 1/4"	4 x 1/4"	5 x 1/4"
Lignes (gaz)	2 x 3/8"	3 x 3/8"	4 x 3/8"	4 x 3/8"	5 x 3/8"
Dimension	32.4 x 21.7 x 13.9	37.9 x 26 x 15.8	40.1 x 32.5 x 17.3	40.1 x 32.5 x 17.3	40.1 x 32.5 x 17.3
Poids net	78.3 / 84.9	112.5 / 122.4	145.5 / 161	173.1 / 188.5	174.2 / 189.6
Distance totale max.	131	197	262	262	328
Élévation maximale	49	49	82	82	82
Réfrigérant / Charge	R32 / 31.8	R32 / 60	R32 / 77.6	R32 / 95.3	R32 / 95.3
MOCF	20	25	35	45	45
Taille des câbles	14AWG*4 Stranded, unshielded				

MURAL Boréal	9 000 BTU	12 000 BTU QVBOR12R32	18 000 BTU QVBOR18R32	24 000 BTU QVBOR24R32
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	24 / 41	25 / 43	29 / 48	34 / 52
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
Volume du débit d'air	194 / 353	230 / 400	324 / 589	383 / 736
Dimension	32.5 x 11.5 x 7.7	32.5 x 11.5 x 7.7	38.6 x 12.2 x 8.7	42.3 x 13.1 x 9.7
Poids net	21 / 25.4	21 / 25.4	29.8 / 35.3	29.8 / 35.3
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Mural EVO	9 000 BTU QVCH09KR32I	12 000 BTU QVCH12KR32I	18 000 BTU QVCH18KR32I	24 000 BTU QVCH24KR32I
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,000	12,000 / 12,000	18,000 / 19,100	24,000 / 24,000
Niveau sonore	27 / 37	32 / 39	38 / 49	38 / 47
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	159 / 353	184 / 424	282 / 618	412 / 677
Dimension	32.9 x 10.8 x 7.9	32.9 x 10.8 x 7.9	37.1 x 13.1 x 9.7	42.4 x 13.1 x 9.7
Poids net	19.8 / 24.3	19.8 / 24.3	28.7 / 34.2	33 / 39.7
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

Cassette 1 voie	9 000 BTU WCT1W09K	12 000 BTU WCT1W12K	18 000 BTU WCT1W18K	20 000 BTU WCT1W20K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	19,000 / 19,500
Niveau sonore	31 / 37	34 / 41	35 / 43	36 / 46
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23
Volume du débit d'air	200 / 324	230 / 353	265 / 412	294 / 441
Dimension - Unité - Grille	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2	38.9 x 15.2 x 7 47.3 x 18.1 x 2.2
Poids net	43 / 58.4	43 / 58.4	44.1 / 59.5	44.1 / 59.5
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

Cassette 8 voies	9 000 BTU WCT4W09K	12 000 BTU WCT4W12K	18 000 BTU WCT4W18K	24 000 BTU WCT4W24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	29 / 40	29 / 40	30 / 44	39 / 45
Déshumidification	2.96	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	206 / 330	206 / 330	206 / 383	471 / 647
Dimension - Unité - Grille	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	22.4 x 10.4 x 22.4 24.4 x 1.9 x 24.4	33.1 x 9.4 x 33.1 37.4 x 2 x 37.4
Poids net	37.5 / 48.5	37.5 / 48.5	37.5 / 48.5	64 / 84
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Gainable High ESP	9 000 BTU WHEDT09K	12 000 BTU WHEDT12K	18 000 BTU WHEDT18K	21 000 BTU WHEDT21K	24 000 BTU WHEDT24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	21,000 / 21,000	22,000 / 24,000
Niveau sonore	25 / 38	25 / 39	25 / 40	25 / 41	30 / 42
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	4.23	5.28
Volume du débit d'air	188 / 324	212 / 353	288 / 589	288 / 589	406 / 736
Dimension	32.7 x 11.8 x 29.7	32.7 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7	44.5 x 11.8 x 29.7
Poids net	70.6 / 83.8	70.6 / 83.8	93 / 107	93 / 107	93 / 107
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Pression statique externe	0,24	0,24	0.36	0.36	0.36

Console Réversible	9 000 BTU WFC09K	12 000 BTU WFC12K	18 000 BTU WFC18K	24 000 BTU WFC24K
Capacité en climatisation / chauffage	9,000 / 9,000	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000	24,000 / 24,000
Niveau sonore	26 / 38	26 / 38	26 / 38	26 / 38
Déshumidification	1.69	2.96	3.80	5.28
Volume du débit d'air	247 / 412	247 / 412	241 / 400	424 / 559
Dimension	34.3 x 26.1 x 9.3	34.3 x 26.1 x 9.3	34.3 x 26.1 x 9.3	47.3 x 26.1 x 9.3
Poids net	55.1 / 66.2	55.1 / 66.2	56.2 / 67.3	73 / 88.2
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Console	9 000 BTU WCS09K	12 000 BTU WCS12K	18 000 BTU WCS18K
Capacité en climatisation / chauffage	9,100 / 10,500	12,000 / 12,000	18,000 / 18,000
Niveau sonore	26 / 42	29 / 45	32 / 47
Déshumidification	1.69	2.96	3.80
Volume du débit d'air	188 / 383	206 / 441	241 / 494
Dimension	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5
Poids net	33 / 40	33 / 40	33 / 40
Dimension ligne	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"



Adapté au climat **D'ICI!**

La pleine performance ultra silencieuse



Distribué par

JAYCO

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

www.
quebecvair
.com

WWW.CAPITALJAYCO.COM